P 1260 S

POWERFULL “S”

For illustrative purposes only

MOTOR

Beschreibung	PERKINS	
Motormodell	4012-46TWG2A	
Zylinder	12	
Umdrehung	1500	
Hubraum	45.84	l
Ansaugung	Turbocharged	
Standard Elektroanlage	24	Vdc
Optional Elektroanlage		Vdc
SAE Flanschen	00-18	
BMEP	1930	kPa
Kühlsystem	Wasser	
PRP Leistung auf Schwungrad netto	1062.0	kW
LTP Leistung auf Schwungrad netto	1173.0	kW
Treibstoffverbrauch 100% (LTP)	287.0	l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	258.0	l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	196.0	l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	141.0	l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	0.0	l/h
Elektronische Regler	Standard	
Präzisionsklasse	G3	
Ölmenge	177.0	l
Kühlerwassermenge	73.0	l
Kühler typ	TR	
Wärme zum Kühler	372.0	kW
Abgastemperatur	878.0	kW
Wärme zum Strahlung	81.0	kW
Abgastemperatur	422	°C
Portata Raffreddamento	1746.0	m³/min
Verbrennungsluft	102.0	m³/min
Abgasmenge	230.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

HAUPTDATEN

Dauerleistung (PRP)	**1253.00**	kVA
Dauerleistung (PRP)	**1002.40**	kW
Notstromleistung (LTP)	**1350.00**	kVA
Notstromleistung (LTP)	**1080.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**400 - 50 - 0.8**	
Schalldruckpegel 7 m.	**73**	dBA

DIMENSIONEN UND GEWICHT

GENERATOR

Beschreibung	STAMFORD	
Generatormodell	PI734A	
P.R.P. Leistung	1260	kVA
L.T.P. Leistung	1350	kVA
Anschluss Wicklung	Star	
Phase Nr.	3FN	
Wicklung	312	
Klemme Nummer	6	nr.
IP Schutzgrad	23	
Elektronische Regler	MX341	
Genauigkeit	1	± %

GRUNDRAHMEN

Modell	ST60	
Standard Tank	0	l
optionaler Tank	0	l
Extragroß tank*	0	l

HAUBE & AUSPUFFTOPF

Haube Modell	C60/07	
Abgasschalldämpfer Modell	MSR/a 200	
Abgasschalldämpfer Durchmesser	219	mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-1000 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30% , Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert.
P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528.
L.T.P.: Die Leistung, die bei variabler Last, bei einem Zusammenbruch der Hauptstromversorgung bis zu 500 Stunden pro Jahr zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. Die Möglichkeit der Überlast ist nicht gegeben.

Alle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einer Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.