DS 635 GX

GALAXY “GX”

For illustrative purposes only

MOTOR

Beschreibung	DOOSAN	
Motormodell	DP180LBF	
Zylinder	10	
Umdrehung	1500	
Hubraum	18.27	l
Ansaugung	Turbocharged	
Standard Elektroanlage	24	Vdc
Optional Elektroanlage		Vdc
SAE Flanschen	1-14	
BMEP	2440	kPa
Kühlsystem	Wasser	
PRP Leistung auf Schwungrad netto	540.0	kW
LTP Leistung auf Schwungrad netto	596.0	kW
Treibstoffverbrauch 100% (LTP)	149.5	l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	136.4	l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	103.8	l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	71.2	l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	38.6	l/h
Elektronische Regler	Standard	
Präzisionsklasse	G3	
Ölmenge	36.0	l
Kühlerwassermenge	21.0	l
Kühler typ	TR	
Wärme zum Kühler	405.0	kW
Abgastemperatur	561.0	kW
Wärme zum Strahlung	57.0	kW
Abgastemperatur	587	°C
Portata Raffreddamento	700.0	m³/min
Verbrennungsluft	36.0	m³/min
Abgasmenge	118.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

HAUPTDATEN

Dauerleistung (PRP)	**640.00**	kVA
Dauerleistung (PRP)	**512.00**	kW
Notstromleistung (LTP)	**708.00**	kVA
Notstromleistung (LTP)	**566.40**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**400 - 50 - 0.8**	
Schalldruckpegel 7 m.	**73**	dBA

DIMENSIONEN UND GEWICHT

Breite	1860	mm
Länge	5020	mm
Höhe	2570	mm
Gewicht	5310	kg

GENERATOR

Beschreibung	STAMFORD	
Generatormodell	HCI5F	
P.R.P. Leistung	670	kVA
L.T.P. Leistung	738	kVA
Anschluss Wicklung	Series star	
Phase Nr.	3FN	
Wicklung	311	
Klemme Nummer	12	nr.
IP Schutzgrad	23	
Elektronische Regler	AS440	
Genauigkeit	1	± %

GRUNDRAHMEN

Modell	GV201	
Standard Tank	950	l
optionaler Tank	120	l
Extragroß tank*	0	l

HAUBE & AUSPUFFTOPF

Haube Modell	GV201	
Abgasschalldämpfer Modell	MSR/a 150	
Abgasschalldämpfer Durchmesser	168	mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-1000 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30% , Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert.
P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528.
L.T.P.: Die Leistung, die bei variabler Last, bei einem Zusammenbruch der Hauptstromversorgung bis zu 500 Stunden pro Jahr zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. Die Möglichkeit der Überlast ist nicht gegeben.

Alle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einer Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.