P 21 FOX

FOX “FOX”

For illustrative purposes only

MOTOR

Beschreibung	PERKINS	
Motormodell	404J-22G	
Zylinder	4	
Umdrehung	1500	
Hubraum	2.22	l
Ansaugung	Aspirated	
Standard Elektroanlage	12	Vdc
Optional Elektroanlage		Vdc
SAE Flanschen	4-7	
BMEP	671	kPa
Kühlsystem	Wasser	
PRP Leistung auf Schwungrad netto	18.5	kW
LTP Leistung auf Schwungrad netto	20.5	kW
Treibstoffverbrauch 100% (LTP)	6.4	l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	5.6	l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	4.0	l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	2.2	l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	0.0	l/h
Elektronische Regler	Not available	
Präzisionsklasse		
Ölmenge	10.6	l
Kühlerwassermenge	3.6	l
Kühler typ	TR	
Wärme zum Kühler	15.2	kW
Abgastemperatur	12.6	kW
Wärme zum Strahlung	2.9	kW
Abgastemperatur	490	°C
Portata Raffreddamento	60.0	m³/min
Verbrennungsluft	2.0	m³/min
Abgasmenge	3.6	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	5	

HAUPTDATEN

Dauerleistung (PRP)	**18.30**	kVA
Dauerleistung (PRP)	**14.64**	kW
Notstromleistung (LTP)	**20.10**	kVA
Notstromleistung (LTP)	**16.08**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**380 - 50 - 0.8**	
Schalldruckpegel 7 m.	**65**	dBA

DIMENSIONEN UND GEWICHT

Breite	770	mm
Länge	1660	mm
Höhe	1330	mm
Gewicht	680	kg

GENERATOR

Beschreibung	STAMFORD	
Generatormodell	S0L2-G	
P.R.P. Leistung	18.3	kVA
L.T.P. Leistung	20.1	kVA
Anschluss Wicklung	Series star	
Phase Nr.	3FN	
Wicklung	311	
Klemme Nummer	12	nr.
IP Schutzgrad	23	
Elektronische Regler	AS540	
Genauigkeit	1	± %

GRUNDRAHMEN

Modell	FOX	
Standard Tank	50	l
optionaler Tank	600	l
Extragroß tank*	0	l

HAUBE & AUSPUFFTOPF

Haube Modell	FOX	
Abgasschalldämpfer Modell	F50/02	
Abgasschalldämpfer Durchmesser	50	mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-1000 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30% , Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert.
P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528.
L.T.P.: Die Leistung, die bei variabler Last, bei einem Zusammenbruch der Hauptstromversorgung bis zu 500 Stunden pro Jahr zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. Die Möglichkeit der Überlast ist nicht gegeben.

Alle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einer Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.