

## P 400 GX





## **GALAXY "GX"**



For illustrative	purposes only
------------------	---------------

MOTOR		
Beschreibung	PERKINS	
Motormodell	2206A-E13TAG3	
Zylinder	6	
Umdrehung	1500	
Hubraum	12.50	1
Ansaugung	Turbocharged	
Standard Elektroanlage	24	Vdc
Optional Elektroanlage		Vdc
SAE Flanschen	1-14	
ВМЕР	2344	kPa
Kühlsystem	Wasser	
PRP Leistung auf Schwungrad netto	348.2	kW
LTP Leistung auf Schwungrad netto	392.3	kW
Treibstoffverbrauch 100% (LTP)	90.0	l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	81.0	l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	62.0	l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	42.0	l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	0.0	l/h
Elektronische Regler	Standard	
Präzisionsklasse	G2	
Ölmenge	40.0	I
Kühlerwassermenge	0.0	I
Kühler typ	TR	
Wärme zum Kühler	215.4	kW
Abgastemperatur	290.4	kW
Wärme zum Strahlung	39.8	kW
Abgastemperatur	630	°C
Portata Raffreddamento	563.0	m³/min
Verbrennungsluft	26.4	m³/min
Abgasmenge	72.5	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

HAUPTDATEN	
Dauerleistung (PRP)	<b>400.00</b> kVA
Dauerleistung (PRP)	<b>320.00</b> kW
Notstromleistung (LTP)	<b>450.00</b> kVA
Notstromleistung (LTP)	<b>360.00</b> kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8
Schalldruckpegel 7 m.	<b>70</b> dBA

DIMENSIONEN UND GEWICHT		
Breite	1600	mm
Länge	4310	mm
Höhe	2560	mm
Gewicht	4790	kg

GENERATOR	
Beschreibung	STAMFORD
Generatormodell	S4L1D-F
P.R.P. Leistung	415 kVA
L.T.P. Leistung	465 kVA
Anschluss Wicklung	Series star
Phase Nr.	3FN
Wicklung	311
Klemme Nummer	12 nr.
IP Schutzgrad	23
Elektronische Regler	AS440
Genauigkeit	1 ± %

GRUNDRAHMEN	
Modell	GV151/00/00
Standard Tank	800 I
optionaler Tank	0 1
Extragroß tank*	0 1

HAUBE & AUSPUFFTOPF		
Haube Modell	GV151	
Abgasschalldämpfer Modell	MSR/a 125	
Abgasschalldämpfer Durchmesser	140	mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von  $25\,^{\circ}$ C, Höhe von  $1\text{-}1000\,\text{m}$  ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von  $100\,\text{kPa}$  ( $1\,\text{bar}$ ),  $\cos\phi$  0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert.

P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528.

Vertugung stent. Entsprechend ISO 8528.

L.T.P.: Die Leistung, die bei variabler Last, bei einem Zusammenbruch der Hauptstromversorgung bis zu 500 Stunden pro Jahr zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. Die Möglichkeit der Überlast ist nicht gegeben.

Alle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einer Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.