



GALAXY "GO"




Imagen sólo para fines ilustrativos

MOTOR

Descripción	VOLVO-PENTA
Modelo motor	TAD754GE
N° cilindros	6
RPM	1500
Cilindrada	7.15 l
Aspiración	Turbocargado
Voltaje estándar	24 Vdc
Voltaje opcional	Vdc
Sae	2-11
BMEP	2800 kPa
Refrigeración	Agua
Potencia P.R.P. al volante neta	219.2 kW
Potencia L.T.P. al volante neta	242.2 kW
Consumo de comb. 100% (L.T.P.)	59.8 l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	57.0 l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	45.8 l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	31.9 l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	17.2 l/h
Reg. electrónico	Estándar
Clase de precisión	G3
Capacidad aceite	34.0 l
Capacidad anticongelante	10.0 l
Tipo radiador	TR
Emisión de calor del radiador	133.0 kW
Emisión de calor de los gases de escape	152.0 kW
Emisión de calor de la radiación	25.0 kW
Temperatura escape	515 °C
Portata Raffreddamento	228.0 m³/min
Caudal aire en combustión	240.0 m³/min
Caudal gases de escape	40.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	3

DATOS PRINCIPALES

Potencia continua (PRP)	250.00 kVA
Potencia continua (PRP)	200.00 kW
Potencia emergencia (LTP)	275.00 kVA
Potencia emergencia (LTP)	220.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	1140 mm
Longitud	3130 mm
Alto	1780 mm
Peso	2160 kg

ALTERNADOR

Descripción	STAMFORD
Modelo alternador	UCDI274K
Potencia P.R.P.	250 kVA
Potencia L.T.P.	275 kVA
Conexión	Serie estrella
Fases	3FN
Bobinado	311
Numero de terminales	12 nr.
Protección IP	23
Reg. electrónico	AS440
Precisión	1 ± %

BASTIDOR

Modelo	GV100HD
Tanque con capacidad basica	360 l
Tanque con capacidad opcional	120 l
Tanque de dimensiones mayores al	800 l

CABINA Y SILENCIADOR

Modelo de cabina	SENZA COFANO
Modelo de silenciador	MS 25
Diámetro de salida del silenciador	114 mm

Las prestaciones se refieren a temperatura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto; el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas técnicas y los archivos adjuntos son nominales, sujetas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones.

P.R.P.-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante.

L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero limitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.

