



POWERFULL "B"



Imagen sólo para fines ilustrativos

MOTOR

Descripción	PERKINS
Modelo motor	2506A-E15TAG2
N° cilindros	6
RPM	1500
Cilindrada	15.20 l
Aspiración	Turbocargado
Voltaje estándar	24 Vdc
Voltaje opcional	Vdc
Sae	-14
BMEP	2405 kPa
Refrigeración	Agua
Potencia P.R.P. al volante neta	435.0 kW
Potencia L.T.P. al volante neta	478.0 kW
Consumo de comb. 100% (L.T.P.)	111.0 l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	100.0 l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	76.0 l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	53.0 l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	0.0 l/h
Reg. electrónico	Estándar
Clase de precisión	G3
Capacidad aceite	62.0 l
Capacidad anticongelante	58.0 l
Tipo radiador	TR
Emisión de calor del radiador	147.0 kW
Emisión de calor de los gases de	308.0 kW
Emisión de calor de la radiación	31.2 kW
Temperatura escape	550 °C
Portata Raffreddamento	722.0 m³/min
Caudal aire en combustión	35.8 m³/min
Caudal gases de escape	94.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

DATOS PRINCIPALES

Potencia continua (PRP)	500.00 kVA
Potencia continua (PRP)	400.00 kW
Potencia emergencia (LTP)	546.00 kVA
Potencia emergencia (LTP)	436.80 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	1260 mm
Longitud	3260 mm
Alto	2200 mm
Peso	3970 kg

ALTERNADOR

Descripción	MECC ALTE
Modelo alternador	ECO40-3S/4
Potencia P.R.P.	500 kVA
Potencia L.T.P.	546 kVA
Conexión	Serie estrella
Fases	3FN
Bobinado	12STD
Numero de terminales	12 nr.
Protección IP	23
Reg. electrónico	DER-1
Precisión	1 ± %

BASTIDOR

Modelo	T3
Tanque con capacidad basica	900 l
Tanque con capacidad opcional	0 l
Tanque de dimensiones mayores al	0 l

CABINA Y SILENCIADOR

Modelo de cabina	SENZA COFANO
Modelo de silenciador	MS 35
Diámetro de salida del silenciad	168 mm

Las prestaciones se refieren a temperatura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto; el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas técnicas y los archivos adjuntos son nominales, sujetas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones.

P.R.P.-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante.

L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero limitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.

