F 250 GX

GALAXY “GX”

Imagen sólo para fines ilustrativos

DATOS PRINCIPALES

Potencia continua (PRP)	**250.00**	kVA
Potencia continua (PRP)	**200.00**	kW
Potencia emergencia (LTP)	**275.00**	kVA
Potencia emergencia (LTP)	**220.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**415 - 50 - 0.8**	
Presión sonora a 7 m.	**69**	dBA

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	1350	mm
Longitud	3770	mm
Alto	2370	mm
Peso	2790	kg

MOTOR

Descripción	FPT IVECO	
Modelo motor	N67TE8P	
N° cilindros	6	
RPM	1500	
Cilindrada	6.70	l
Aspiración	Turbocargado	
Voltaje estándar	24	Vdc
Voltaje opcional		Vdc
Sae	3-11	
BMEP	2607	kPa
Refrigeración	Agua	
Potencia P.R.P. al volante neta	216.0	kW
Potencia L.T.P. al volante neta	238.2	kW
Consumo de comb. 100% (L.T.P.)	57.2	l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	51.5	l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	38.8	l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	24.9	l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	14.4	l/h
Reg. electrónico	Estándar	
Clase de precisión	G3	
Capacidad aceite	17.0	l
Capacidad anticongelante	8.0	l
Tipo radiador	TR	
Emisión de calor del radiador	135.0	kW
Emisión de calor de los gases de	152.1	kW
Emisión de calor de la radiación	16.0	kW
Temperadura escape	714	°C
Portata Raffreddamento	246.0	m³/min
Caudal aire en combustión	12.8	m³/min
Caudal gases de escape	44.5	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ALTERNADOR

Descripción	STAMFORD	
Modelo alternador	UCDI274K	
Potencia P.R.P.	250	kVA
Potencia L.T.P.	275	kVA
Conexión	Serie estrella	
Fases	3FN	
Bobinado	311	
Numero de terminales	12	nr.
Protección IP	23	
Reg. electrónico	AS440	
Precisión	1	± %

BASTIDOR

Modelo	GV121	
Tanque con capacidad basica	500	l
Tanque con capacidad opcional	0	l
Tanque de dimensiones mayores al	0	l

CABINA Y SILENCIADOR

Modelo de cabina	GV121	
Modelo de silenciador	MSR/a 80	
Diámetro de salida del silenciad	89	mm

Las prestaciones se refieren a temperadura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto: el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas tecnicas y los archivos adjuntos son nominales, subjectas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones.

P.R.P-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante.

L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero limitado de horas al año, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.