



POWERFULL "U"




Imagen sólo para fines ilustrativos

MOTOR

Descripción	BAUDOUIN
Modelo motor	16M55G3000/5
N° cilindros	16
RPM	1500
Cilindrada	87.50 l
Aspiración	Turbocargado
Voltaje estándar	24 Vdc
Voltaje opcional	Vdc
Sae	00-21
BMEP	2514 kPa
Refrigeración	Agua
Potencia P.R.P. al volante neta	2500.0 kW
Potencia L.T.P. al volante neta	2750.0 kW
Consumo de comb. 100% (L.T.P.)	630.2 l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	570.8 l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	428.3 l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	291.1 l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	174.3 l/h
Reg. electrónico	Estándar
Clase de precisión	G3
Capacidad aceite	582.0 l
Capacidad anticongelante	350.5 l
Tipo radiador	TE
Emisión de calor del radiador	1336.0 kW
Emisión de calor de los gases de	2066.0 kW
Emisión de calor de la radiación	206.0 kW
Temperatura escape	0 °C
	0.0
Caudal aire en combustión	181.0 m³/min
Caudal gases de escape	606.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

DATOS PRINCIPALES

Potencia continua (PRP)	2810.00 kVA
Potencia continua (PRP)	2248.00 kW
Potencia emergencia (LTP)	3125.00 kVA
Potencia emergencia (LTP)	2500.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	2130 mm
Longitud	10500 mm
Alto	2650 mm
Peso	26000 kg

ALTERNADOR

Descripción	STAMFORD
Modelo alternador	LVS1804T
Potencia P.R.P.	3050 kVA
Potencia L.T.P.	3350 kVA
Conexión	Star
Fases	3FN
Bobinado	6STD
Numero de terminales	6 nr.
Protección IP	23
Reg. electrónico	DM110
Precisión	0.5 ± %

BASTIDOR

Modelo	ST60
Tanque con capacidad basica	0 l
Tanque con capacidad opcional	0 l
Tanque de dimensiones mayores al	0 l

CABINA Y SILENCIADOR

Modelo de cabina	SENZA COFANO
Modelo de silenciador	----
Diámetro de salida del silenciador	0 mm

Las prestaciones se refieren a temperatura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0,8 en atraso, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto; el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas técnicas y los archivos adjuntos son nominales, sujetas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones.

P.R.P.-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante.

L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero limitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.

