F 301 GX

GALAXY “GX”

À titre d'illustration seulement

MOTEUR

Description	FPT IVECO	
Modèle moteur	C87TE4	
Nombre cylindres	6	
Vitesse RPM	1500	
Capacité cubique	8.70	l
Admission air	Turbocharged	
Voltage standard	24	Vdc
Voltage optionnel		Vdc
Sae	1-14	
BMEP	0	kPa
Refroidissement	Eau	
Puissance PRP volant nette	275.0	kW
Puissance en secours volant nette	299.0	kW
Cons. carburant à 100% (L.T.P.)	72.4	l/h
Cons. carburant à 100% (P.R.P.)	66.6	l/h
Cons. carburant à 75% (P.R.P.)	49.3	l/h
Cons. carburant à 50% (P.R.P.)	37.3	l/h
Cons. carburant à 25% (P.R.P.)	0.0	l/h
Reg. électronique	Standard	
Classe de précision	G3	
Quantité huile	28.0	l
Capacité antigel moteur	15.0	l
Radiator type	TR	
Chaleur depuis le radiateur	202.0	kW
Chaleur depuis l'échappement	238.0	kW
Chaleur irradiée	25.0	kW
Température échappement	488	°C
Portata Raffreddamento	340.0	m³/min
Flux d'air combustion	18.1	m³/min
Flux gaz d'échappement	49.4	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

DONNÉES PRINCIPALES

Puissance en continue (PRP)	**300.00**	kVA
Puissance en continue (PRP)	**240.00**	kW
Puissance en Stand-by (LTP)	**330.00**	kVA
Puissance en Stand-by (LTP)	**264.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**400 - 50 - 0.8**	
Pression sonore à 7 m.	**72**	dBA

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur	1350	mm
Longueur	4270	mm
Hauteur	2370	mm
Poids	3350	kg

ALTERNATEUR

Description	MECC ALTE	
Modèle alternateur	ECO38-2LN/4	
Puissance P.R.P.	300	kVA
Puissance L.T.P.	330	kVA
Connection	Series star	
Phases	3FN	
Enroulement	12STD	
Numéro de bornes	12	nr.
Protection IP	23	
Reg. électronique	DSR	
Précision	1	± %

CHÂSSIS

Modèle	GV121	
Réservoir Standard	500	l
Réservoir Optionnel	0	l
Réservoir Surdimensionné*	0	l

CAPOT ET SILENCIEUX

Modèle capot	GV121/00/1	
Modèle silencieux	MSR/a 100	
Diamètre sortie silencieux	114	mm

Les prestations se réfèrent à = température 25°C, altitude 1-1000 mt. S.L.M., humidité relative de 30%, pression atmosph.100 kPa (1 bar), cosφ 0,8 en retard, charge équilibrée sans distorsion. La consommation de carburant est nominale, se réfère à un poids spéc.de 0,850kg/l. Les valeurs de puissance sonore se réfèrent aux mesures en extérieur (Le lieu d'installation peut les modifier). Dimensions, poids et autres spécificités contenues dans la fiche tech. et ses annexes sont nominaux et se réfèrent au modèle de base standard. Les accessoires et équipements supplémentaires peuvent modifier poids, dimensions et prestations. **P.R.P.-Prime Power- Puissance continue à charge variable:** Puissance définie par la norme ISO 8528-1 qu’un groupe peut fournir en service continu avec une charge variable pour un nr. illimité d’heures/année sous condition d’une maintenance à intervalle régulier et d’utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. La puissance moyenne fournie et l’éventuelle surcharge applicable doivent être inférieures aux pourcentages établis par le motoriste. **L.T.P.-Limited-time running power-Puissance limitée:** Puissance maximum définie par l’ISO 8528-1 qu’un groupe peut fournir pour un temps d’utilisation limité sous condition d’une maintenance à intervalle régulier et d’utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. Le numéro d’heures annuelles est établi par le motoriste. Surcharge non admise.

Les références pour les données présentées dans ce document sont nominales et référées au modèle avec équipements standard. Elles ne nous engagent pas au niveau contractuel.