BD 350 GX

GALAXY "GX"

À titre d'illustration seulement

MOTEUR

Description	BAUDOUIN	
Modèle moteur	6M21G400/5	
Nombre cylindres	6	
Vitesse RPM	1500	
Capacité cubique	12.54	l
Admission air	Turbocharged	
Voltage standard	24	Vdc
Voltage optionnel		Vdc
Sae	1-14	
BMEP	2456	kPa
Refroidissement	Eau	
Puissance PRP volant nette	329.0	kW
Puissance en secours volant nette	364.0	kW
Cons. carburant à 100% (L.T.P.)	91.3	l/h
Cons. carburant à 100% (P.R.P.)	82.1	l/h
Cons. carburant à 75% (P.R.P.)	60.7	l/h
Cons. carburant à 50% (P.R.P.)	41.0	l/h
Cons. carburant à 25% (P.R.P.)	22.1	l/h
Reg. électronique	Standard	
Classe de précision	G3	
Quantité huile	34.0	l
Capacité antigel moteur	25.0	l
Radiator type	TR	
Chaleur depuis le radiateur	197.9	kW
Chaleur depuis l'échappement	276.5	kW
Chaleur irradiée	43.7	kW
Température échappement	580	°C
Portata Raffreddamento	398.0	m³/min
Flux d'air combustion	24.0	m³/min
Flux gaz d'échappement	65.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

DONNÉES PRINCIPALES

Puissance en continue (PRP)	**370.00**	kVA
Puissance en continue (PRP)	**296.00**	kW
Puissance en Stand-by (LTP)	**400.00**	kVA
Puissance en Stand-by (LTP)	**320.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**400 - 50 - 0.8**	

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur	1300	mm
Longueur	4000	mm
Hauteur	2400	mm
Poids	4140	kg

ALTERNATEUR

Description	STAMFORD	
Modèle alternateur	S4L1D-F	
Puissance P.R.P.	415	kVA
Puissance L.T.P.	465	kVA
Connection	Series star	
Phases	3FN	
Enroulement	311	
Numéro de bornes	12	nr.
Protection IP	23	
Reg. électronique	AS440	
Précision	1	± %

CHÂSSIS

Modèle	GV150/05	
Réservoir Standard	400	l
Réservoir Optionnel	120	l
Réservoir Surdimensionné*	800	l

CAPOT ET SILENCIEUX

Modèle capot	GV150/05	
Modèle silencieux	MSR/a 125	
Diamètre sortie silencieux	140	mm

Les prestations se réfèrent à = température 25°C, altitude 1-1000 mt. S.L.M., humidité relative de 30%, pression atmosph.100 kPa (1 bar), cosφ 0,8 en retard, charge équilibrée sans distorsion. La consommation de carburant est nominale, se réfère à un poids spéc.de 0,850kg/l. Les valeurs de puissance sonore se réfèrent aux mesures en extérieur (Le lieu d'installation peut les modifier). Dimensions, poids et autres spécificités contenues dans la fiche tech. et ses annexes sont nominaux et se réfèrent au modèle de base standard. Les accessoires et équipements supplémentaires peuvent modifier poids, dimensions et prestations. **P.R.P.-Prime Power- Puissance continue à charge variable:** Puissance définie par la norme ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir en service continu avec une charge variable pour un nr. illimité d'heures/année sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. La puissance moyenne fournie et l'éventuelle surcharge applicable doivent être inférieures aux pourcentages établis par le motoriste. **L.T.P.-Limited-time running power-Puissance limitée:** Puissance maximum définie par l'ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir pour un temps d'utilisation limité sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. Le numéro d'heures annuelles est établi par le motoriste. Surcharge non admise.

Les références pour les données présentées dans ce document sont nominales et référées au modèle avec équipements standard. Elles ne nous engagent pas au niveau contractuel.