


POWERFULL "S"


Photo à titre indicatif

MOTEUR

Marque moteur	PERKINS
Modèle moteur	4006-23TAG2A
Nombre cylindres	6
Vitesse	1500 r.p.m.
Capacité cubique	22.92 l
Admission air	Turbocharged
Voltage standard	24 Vdc
Voltage optionnel	Vdc
Sae	0-18
BMEP	2295 kPa
Refroidissement	Eau
Puissance PRP volant	658.0 kW
Puissance en secours volant	721.0 kW
Cons. carburant à 100% (L.T.P.)	176.0 l/h
Cons. carburant à 100% (P.R.P.)	161.0 l/h
Cons. carburant à 75% (P.R.P.)	122.0 l/h
Cons. carburant à 50% (P.R.P.)	83.0 l/h
Cons. carburant à 25% (P.R.P.)	0.0 l/h
Reg. électronique	Standard
Classe de précision	G2
Quantité huile	122.7 l
Capacité antigel moteur	51.0 l
Radiateur standard	IM50
Chaleur depuis le radiateur	471.0 kW
Chaleur depuis l'échappement	544.0 kW
Chaleur irradiée	77.0 kW
Température échappement	430 °C
Flux d'air refroidissement	870.00 m ³ /min
Flux d'air combustion	71.00 m ³ /min
Flux gaz d'échappement	180.00 m ³ /min
TA Luft	On request
TA Luft/2	On request
EPA	Pas available
Stage	Pas available

DONNÉES PRINCIPALES

Puissance continue (PRP)	750.0 (kVA)
Puissance continue (PRP)	600.0 (kW)
Puissance en secours (LTP)	825.0 (kVA)
Puissance en secours (LTP)	660.0 (kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	380V • 50Hz • 0.8 cosφ
Pression sonore à 7 m.	72.0 dBA

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur	2200 mm
Longueur	5700 mm
Hauteur	2950 mm
Poids	9200 kg

ALTERNATEUR

Marque alternateur	MARELLI
Modèle alternateur	MJB355MB4
P.R.P. Power	800.0 kVA
L.T.P. Power	880.0 kVA
Connexion	Star
Phases	3PH+N
Enroulement	6 terminals 355 Winding 17
Numéro de bornes	6 nr.
Protection IP	23
Reg. électronique	M31FA600A
Précision	0.5 ± %

CHASSIS

Modèle	ST60
Réservoir Standard	0 l
Réservoir Optionnel	0 l
Réservoir Surdimensionné*	0 l

CAPOT & SILENCIEUX

Modèle capot	C60
Modèle silencieux	MSR/a 150
Diamètre sortie silencieux	168.0 mm

Les prestations se réfèrent à = température 25°C, altitude 1-1000 mt. S.L.M., humidité relative de 30%, pression atmosph. 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8 en retard, charge équilibrée sans distorsion. La consommation de carburant est nominale, se réfère à un poids spéc. de 0,850kg/l. Les valeurs de puissance sonore se réfèrent aux mesures en extérieur (Le lieu d'installation peut les modifier). Dimensions, poids et autres spécificités contenues dans la fiche tech. et ses annexes sont nominaux et se réfèrent au modèle de base standard. Les accessoires et équipements supplémentaires peuvent modifier poids, dimensions et prestations. **P.R.P.-Prime Power- Puissance continue à charge variable:** Puissance définie par la norme ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir en service continu avec une charge variable pour un nr. illimité d'heures/année sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. La puissance moyenne fournie et l'éventuelle surcharge applicable doivent être inférieures aux pourcentages établis par le motoriste. **L.T.P.-Limited-time running power-Puissance limitée:** Puissance maximum définie par l'ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir pour un temps d'utilisation limité sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. Le numéro d'heures annuelles est établi par le motoriste. Surcharge non admise.

