P 15 B

POWERFULL “B”



Immagine a solo scopo illustrativo

DATI PRINCIPALI

Potenza continua (PRP)	**15.00**	kVA
Potenza continua (PRP)	**12.00**	kW
Potenza Stand-By (LTP)	**16.00**	kVA
Potenza Stand-By (LTP)	**12.80**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**220 - 50 - 0.8**	

DIMENSIONI E PESO

Larghezza	700	mm
Lunghezza	1260	mm
Altezza	1170	mm
Peso	460	kg

MOTORE

Descrizione	PERKINS	
Modello motore	403A-15G2	
Numero cilindri	3	
Giri al min.	1500	
Cilindrata	1.50	l
Aspirazione	Aspirato	
Tensione standard	12	Vdc
Tensione opzionale		Vdc
Sae	4-7	
Pressione media effettiva	746	kPa
Raffreddamento	Acqua	
Potenza P.R.P. al volano netta	13.8	kW
Potenza Stand-by al volano netta	15.2	kW
Consumi al 100% (L.T.P.)	5.0	l/h
Consumi al 100% (P.R.P.)	4.3	l/h
Consumi al 75% (P.R.P.)	3.1	l/h
Consumi al 50% (P.R.P.)	2.2	l/h
Consumi al 25% (P.R.P.)	1.5	l/h
Regolatore elettronico	On request	
Classe di precisione	G2	
Q.tà lubrificante	6.0	l
Capienza antigelo motore	2.6	l
Tipo radiatore	TR	
Calore dal radiatore	14.6	kW
Calore dallo scarico	11.6	kW
Calore irradiato	4.0	kW
Temperatura fumi	580	°C
Portata Raffreddamento	0.0	m³/min
Portata aria di combustione	1.0	m³/min
Portata fumi di combustione	2.2	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ALTERNATORE

Descrizione	MECC ALTE	
Modello alternatore	ECP3-3L/4	
Potenza PRP	15	kVA
Potenza LTP	16	kVA
Tipo collegamento	Series delta	
Numero fasi	3F	
Avvolgimenti	12STD	
Numero terminali	12	nr.
Protezione IP	23	
Regolatore elettronico	DSR	
Precisione	1	± %

TELAIO

Modello	T0	
Serbatoio standard	70	l
Serbatoio optional	0	l
Serbatoio Fuori sagoma*	0	l

CABINA E SILENZIATORE DI SCARICO

Modello cofanatura	SENZA COFANO	
Modello silenziatore	MS 10	
Diametro uscita silenziatore	48	mm

Le prestazioni si riferiscono alla temperatura 25°C, altitudine 100 m s.l.m., umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100kPa, cosϕ.0.8 in ritardo, carico equilibrato non distorcente; i consumi di carburante sono nominali e riferiti a peso specifico del gasolio pari a 0,850kg/l. I valori di potenza sonora sono riferiti a misure in campo aperto: il luogo d’istallazione può modificare tali valori. Le dimensioni, i pesi e le altre specifiche contenute nella scheda tecnica e relativi allegati sono nominali, soggette a tolleranze e riferiti al modello con equipaggiamento base standard; accessori e dotazioni supplementari possono modificare peso, dimensioni, prestazioni.

P.R.P - Prime Power - Potenza continuativa a carico variabile: E’ la potenza definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare in servizio continuo su un carico variabile per un numero illimitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal costruttore. La potenza media erogata nel tempo e l’eventuale sovraccarico applicabile devono essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista.

L.T.P. - Limited-time running power - Potenza limitata: E’ la potenza massima definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare per un periodo di funzionamento limitato rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal Costruttore. Il numero di ore annue è stabilito dal motorista. Non è permesso il sovraccarico.

La presente scheda tecnica non è un documento contrattualmente impegnativo, Visa S.p.a si riserva di modificare i dati senza darne preavviso, in ragione del costante aggiornamento del prodotto.