

P 21 B





POWERFULL "B"




Immagine a solo scopo illustrativo

MOTORE		
Descrizione	PERKINS	
Modello motore	404A-22G1	
Numero cilindri	4	
Giri al min.	1500	
Cilindrata	2.22	I
Aspirazione	Aspirato	
Tensione standard	12	Vdc
Tensione opzionale		Vdc
Sae	4-7	
Pressione media effettiva	669	kPa
Raffreddamento	Acqua	
Potenza P.R.P. al volano netta	18.4	kW
Potenza Stand-by al volano netta	20.3	kW
Consumi al 100% (L.T.P.)	6.1	l/h
Consumi al 100% (P.R.P.)	5.3	l/h
Consumi al 75% (P.R.P.)	4.0	l/h
Consumi al 50% (P.R.P.)	2.9	l/h
Consumi al 25% (P.R.P.)	0.0	l/h
Regolatore elettronico	On request	
Classe di precisione	G2	
Q.tà lubrificante	10.6	I
Capienza antigelo motore	3.6	1
Tipo radiatore	TR	
Calore dal radiatore	17.0	kW
Calore dallo scarico	14.0	kW
Calore irradiato	3.3	kW
Temperatura fumi	445	°C
Portata Raffreddamento	29.4	m³/min
Portata aria di combustione	1.5	m³/min
Portata fumi di combustione	3.6	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

DATI PRINCIPALI		
Potenza continua (PRP)	18.30	kVA
Potenza continua (PRP)	14.64	kW
Potenza Stand-By (LTP)	20.10	kVA
Potenza Stand-By (LTP)	16.08	kW
VAC - HZ - cos(fi)	380 - 50 - 0.8	

DIMENSIONI E PESO		
Larghezza	700	mm
Lunghezza	1290	mm
Altezza	1210	mm
Peso	530	kg

ALTERNATORE		
Descrizione	STAMFORD	
Modello alternatore	S0L2-G	
Potenza PRP	18.3	kVA
Potenza LTP	20.1	kVA
Tipo collegamento	Serie stella	
Numero fasi	3FN	
Avvolgimenti	311	
Numero terminali	12	nr.
Protezione IP	23	
Regolatore elettronico	AS540	
Precisione	1	± %

TELAIO	
Modello	T0
Serbatoio standard	70 I
Serbatoio optional	0
Serbatoio Fuori sagoma*	0

CABINA E SILENZIATORE DI SCARICO		
Modello cofanatura	SENZA COFANO	
Modello silenziatore	MS 10	
Diametro uscita silenziatore	48	mm

Le prestazioni si riferiscono alla temperatura 25°C, altitudine 100 m s.l.m., umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100kPa, cos\u00f30.8 in ritardo, carico equilibrato non distorcente; i consumi di carburante sono nominali e riferiti a peso specifico del gasolio pari a 0,850kg/l. I valori di potenza sonora sono riferiti a misure in campo aperto: il luogo d'istallazione può modificare tali valori. Le dimensioni, i pesi e le altre specifiche contenute nella scheda tecnica e relativi allegati sono nominali, soggette a tolleranze e riferiti al modello con equipaggiamento base standard; accessori e dotazioni supplementari possono modificare peso, dimensioni, prestazioni.

P.R.P - Prime Power - Potenza continuativa a carico variabile: E' la potenza definita dalla ISO8528-1 che un g.c. può erogare in servizio continuo su un carico variabile per un numero illimitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal costruttore. La potenza media erogata nel tempo e l'eventuale sovraccarico applicabile devono essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista.

notorista.

L.T.P. - Limited-time running power - Potenza limitata: E' la potenza massima definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare per un periodo di funzionamento limitato rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal Costruttore. Il numero di ore annue è stabilito dal motorista. Non è permesso il sovraccarico.

La presente scheda tecnica non è un documento contrattualmente impegnativo, Visa S.p.a si riserva di modificare i dati senza darne preavviso, in ragione del costante aggiornamento del prodotto.