



Mod. P 105 GX

"GALAXY GX"

DOTAZIONI DI SERIE

-Filtro aria -Motorino di avviamento -Pompa AC -Decantatore carburante -Accumulatore -Filtro carburante -Filtro olio -Pompa estrazione olio -Vaso di espansione radiatore -Quadro di comando Guard Evolution - Interruttore magnetotermico -Differenziale(Solo versione manuale) - Serbatoio carburante -Tappo carburante a vite -Serrature con chiave - Struttura portante in acciaio -Lamierati in acciaio zincato a caldo - Verniciatura a polveri termoindurenti -Fonoassorbente poliuretano in classe 1 -Materassini isolanti sulla linea di scarico -Ganci di sollevamento -Guarnizioni porte di tipo automobilistico con anima in acciaio (non adesive) -Silenzieri di scarico con griglie di protezione esterno -Cappello parapiooggia -Vasca raccolta perdite gasolio.

DETTAGLI

La gamma GALAXY, da sempre, offre il miglior compromesso tra compattezza e usabilità. Tramite ampie porte viene garantita massima accessibilità a tutti i dispositivi rendendo molto agevoli tutti gli interventi di controllo e manutenzione.



GALAXY prevede di serie la ormai collaudata ed affidabile Guard Evolution dotata di un software molto stabile ed efficiente che in quanto a precisione e numero di funzioni non ha eguali nel mercato.




Nella parte superiore del gruppo elettrogeno si trovano lo scarico fumi del motore diesel e lo scarico dell'aria calda del radiatore. E' stato scelto il tetto perchè miglior compromesso tra efficacia e sicurezza dell'utilizzatore.



GALAXY GX si contraddistingue per la particolare forma del telaio, molto alto da terra e dotato di zampe di appoggio per adattarsi al terreno e per le generose prese d'aria di raffreddamento.



Grazie ad un grosso impegno in fase di progettazione e collaudo e ad una scrupolosa scelta dei materiali e delle lavorazioni, la cofanatura GALAXY risulta tra le più confortevoli e silenziose nella sua categoria. Nessun dettaglio è stato trascurato per giungere all'obiettivo di un gruppo elettrogeno efficiente e resistente agli agenti atmosferici.



Tutte le porte del gruppo elettrogeno sono opportunamente sigillate con efficaci guarnizioni di tipo automobilistico.



VERSIONI

GV020

Lunghezza: 1860mm
Larghezza: 910mm
Altezza: 1600mm
Serb. standard : 50litri
Serb. maggiorato: --litri



GV030

Lunghezza: 2260mm
Larghezza: 1040mm
Altezza: 1790mm
Serb. standard : 70litri
Serb. maggiorato: 160litri



GV060

Lunghezza: 2560mm
Larghezza: 1040mm
Altezza: 1805mm
Serb. standard : 70litri
Serb. maggiorato: 160litri



GV100

Lunghezza: 3060mm
Larghezza: 1140mm
Altezza: 2170mm
Serb. standard : 120litri
Serb. maggiorato: 360litri



GV150

Lunghezza: 4000mm
Larghezza: 1300mm
Altezza: 2564mm
Serb. standard : 120litri
Serb. maggiorato: 400litri



GV200

Lunghezza: 4500mm
Larghezza: 1840mm
Altezza: 2540mm
Serb. standard : 120litri
Serb. maggiorato: 900litri



Condizioni di riferimento standard ISO8528-1: temperatura 25 °C, altitudine 1-1000 mt. S.L.M., umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100 kPa (1 bar), fattore di potenza 0.8 in ritardo, carico applicato equilibrato non distortente. I dati indicati possono essere soggetti a variazioni, contattare Visa S.p.A. per la verifica in caso di vincoli contrattuali legati alle caratteristiche tecniche del prodotto.