



POWERFULL "U"




Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	BAUDOUIN
Модель двигателя	16M33G1900/5
Количество цилиндров	16
RPM скорость	1500
Объем двигателя	52.30 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	0-18
ВМЕР	2560 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	1530.0 kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	1650.0 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	400.3 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	358.2 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	260.3 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	176.2 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	97.9 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	
Количество масла	175.0 l
Емкость антифриза в двигателе	130.0 l
Тип радиатора	TE
Тепло к радиатору	2579.3 kW
Тепло от выхлопных	0.0 kW
Тепло от радиатора	0.0 kW
Температура выхлопных газов	550 °C
	0.0
Расход воздуха при сжигании	110.8 m³/min
Поток выхлопных газов	378.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	1750.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	1400.00 kW
Непр. мощность (LTP)	1900.00 kVA
Непр. мощность (LTP)	1520.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8

размеры и вес

Ширина	2220 mm
Длина	5400 mm
Высота	2700 mm
Вес	11800 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	PI734E
P.R.P. Мощность	1900 kVA
L.T.P. Мощность	2035 kVA
Подключение	Star
Число фаз	3FN
Обмотка	312
Номер терминала	6 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	MX341
Точность	1 ± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 50
Диаметр глушителя на выходе	273 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 bar). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

