



## P 1700 CO



## POWERFULL "CO"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Описание                             | PERKINS       |
| Модель двигателя                     | 4012-46TAG3A  |
| Количество цилиндров                 | 12            |
| RPM скорость                         | 1500          |
| Объем двигателя                      | 45.84 l       |
| Забор воздуха                        | Turbocharged  |
| Стандартное напряжение               | 24 Vdc        |
| Дополнительное напряжение            | Vdc           |
| Sae                                  | 00-18         |
| ВМЕР                                 | 2603 kPa      |
| Охлаждение                           | вода          |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная | 1436.0 kW     |
| Мощность на маховике L.T.P. Полезная | 1579.0 kW     |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.)        | 405.0 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P.)        | 370.0 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P.)         | 275.0 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P.)         | 187.0 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P.)         | 0.0 l/h       |
| электронный регулятор                | Стандартный   |
| Класс точности                       | G3            |
| Количество масла                     | 177.0 l       |
| Емкость антифриза в двигателе        | 73.0 l        |
| Тип радиатора                        | TE            |
| Тепло к радиатору                    | 510.0 kW      |
| Тепло от выхлопных                   | 1102.0 kW     |
| Тепло от радиатора                   | 110.0 kW      |
| Температура выхлопных газов          | 480 °C        |
| Portata Raffreddamento               | 1920.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании          | 125.0 m³/min  |
| Поток выхлопных газов                | 350.0 m³/min  |
| TA Luft                              | N             |
| TA Luft/2                            | N             |
| EPA                                  | N             |

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Непр. мощность (PRP) | <b>1705.00</b> kVA    |
| Непр. мощность (PRP) | <b>1364.00</b> kW     |
| Непр. мощность (LTP) | <b>1875.00</b> kVA    |
| Непр. мощность (LTP) | <b>1500.00</b> kW     |
| VAC - HZ - cos(fi)   | <b>400 - 50 - 0.8</b> |

## размеры и вес

## ГЕНЕРАТОР

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Описание              | STAMFORD |
| Модель алтернатора    | PI734E   |
| P.R.P. Мощность       | 1900 kVA |
| L.T.P. Мощность       | 2035 kVA |
| Подключение           | Star     |
| Число фаз             | 3FN      |
| Обмотка               | 312      |
| Номер терминала       | 6 nr.    |
| Защита IP             | 23       |
| электронный регулятор | MX341    |
| Точность              | 1 ± %    |

## БАЗА КАДР

|            |      |
|------------|------|
| Модель     | ST60 |
| Стандарт   | 0 l  |
| Опция      | 0 l  |
| Негабарит* | 0 l  |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Модель кожуха               | CONTAINER 40 FT<br>HIGH CUBE |
| Данные глушителя            | ----                         |
| Диаметр глушителя на выходе | 0 mm                         |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 kPa (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

