# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА P 1700 S

## P 1700 S

## POWERFULL “S”

Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

| | | |
|---|---|---|
| Описание | PERKINS | |
| Модель двигателя | 4012-46TAG3A | |
| Количество цилиндров | 12 | |
| RPM скорость | 1500 | |
| Объем двигателя | 45.84 | l |
| Забор воздуха | Turbocharged | |
| Стандартное напряжение | 24 | Vdc |
| Дополнительное напряжение | | Vdc |
| Sae | 00-18 | |
| BMEP | 2603 | kPa |
| Охлаждение | вода | |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная | 1436.0 | kW |
| Мощность на маховике L.T.P. Полезная | 1579.0 | kW |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.) | 405.0 | l/h |
| Расход топлива. 100% (P.R.P) | 370.0 | l/h |
| Расход топлива. 75% (P.R.P) | 275.0 | l/h |
| Расход топлива. 50% (P.R.P) | 187.0 | l/h |
| Расход топлива. 25% (P.R.P) | 0.0 | l/h |
| электронный регулятор | Стандартный | |
| Класс точности | G3 | |
| Количество масла | 177.0 | l |
| Емкость антифриза в двигателе | 73.0 | l |
| Тип радиатора | TE | |
| Тепло к радиатору | 510.0 | kW |
| Тепло от выхлопных | 1102.0 | kW |
| Тепло от радиатора | 110.0 | kW |
| Температура выхлопных газов | 480 | °C |
| Portata Raffreddamento | 1920.0 | m³/min |
| Расход воздуха при сжигании | 125.0 | m³/min |
| Поток выхлопных газов | 350.0 | m³/min |
| TA Luft | N | |
| TA Luft/2 | N | |
| EPA | N | |
| Stage | N | |

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

| | | |
|---|---|---|
| Непр. мощность (PRP) | **1705.00** | kVA |
| Непр. мощность (PRP) | **1364.00** | kW |
| Непр. мощность (LTP) | **1875.00** | kVA |
| Непр. мощность (LTP) | **1500.00** | kW |
| VAC - HZ - cos(fi) | **400 - 50 - 0.8** | |
| Звуковое давление 7 метров. | **78** | dBA |

## размеры и вес

| | | |
|---|---|---|
| Ширина | 2900 | mm |
| Длина | 9380 | mm |
| Высота | 3550 | mm |
| Вес | 15500 | kg |

## ГЕНЕРАТОР

| | | |
|---|---|---|
| Описание | STAMFORD | |
| Модель алтернатора | PI734E | |
| P.R.P. Мощность | 1900 | kVA |
| L.T.P. Мощность | 2035 | kVA |
| Подключение | Star | |
| Число фаз | 3FN | |
| Обмотка | 312 | |
| Номер терминала | 6 | nr. |
| Защита IP | 23 | |
| электронный регулятор | MX341 | |
| Точность | 1 | ± % |

## БАЗА КАДР

| | | |
|---|---|---|
| Модель | ST60 | |
| Стандарт | 0 | l |
| Опция | 0 | l |
| Негабарит* | 0 | l |

## кожух & шумоглушитель

| | | |
|---|---|---|
| Модель кожуха | C60/08/01 | |
| Данные глушителя | ---- | |
| Диаметр глушителя на выходе | 0 | mm |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.