ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА P 9 CK

P 9 CK

CRICKET “CK”

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS	
Модель двигателя	403A-11G1	
Количество цилиндров	3	
RPM скорость	1800	
Объем двигателя	1.13	l
Забор воздуха	Aspirated	
Стандартное напряжение	12	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	5-6	
BMEP	0	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	10.3	kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	11.4	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	3.8	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	3.1	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	2.4	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	1.8	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0	l/h
электронный регулятор	On request	
Класс точности	G2	
Количество масла	4.9	l
Емкость антифриза в двигателе	3.3	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	10.2	kW
Тепло от выхлопных	8.9	kW
Тепло от радиатора	2.6	kW
Температура выхлопных газов	437	°C
Portata Raffreddamento	35.4	m³/min
Расход воздуха при сжигании	0.9	m³/min
Поток выхлопных газов	2.2	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**11.20**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**8.96**	kW
Непр. мощность (LTP)	**12.40**	kVA
Непр. мощность (LTP)	**9.92**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**208 - 60 - 0.8**	
Звуковое давление 7 метров.	**68**	dBA

размеры и вес

Ширина	745	mm
Длина	1575	mm
Высота	1270	mm
Вес	515	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	MECC ALTE	
Модель алтернатора	ECP3 1L4	
P.R.P. Мощность	12	kVA
L.T.P. Мощность	12.9	kVA
Подключение	Parallel star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	12STD	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	DSR	
Точность	1	± %

БАЗА КАДР

Модель	CK10	
Стандарт	55	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	CK10	
Данные глушителя	F50/02	
Диаметр глушителя на выходе	50	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.