



### POWERFULL "B"



Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Описание                             | BAUDOUIN     |
| Модель двигателя                     | 6M21G550/5   |
| Количество цилиндров                 | 6            |
| RPM скорость                         | 1500         |
| Объем двигателя                      | 12.54 l      |
| Забор воздуха                        | Turbocharged |
| Стандартное напряжение               | 24 Vdc       |
| Дополнительное напряжение            | Vdc          |
| Sae                                  | 1-14         |
| ВМЕР                                 | 3126 kPa     |
| Охлаждение                           | вода         |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная | 438.0 kW     |
| Мощность на маховике L.T.P. Полезная | 478.0 kW     |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.)        | 123.1 l/h    |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)         | 109.5 l/h    |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)          | 75.3 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)          | 51.0 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)          | 27.8 l/h     |
| электронный регулятор                | Стандартный  |
| Класс точности                       | G3           |
| Количество масла                     | 38.0 l       |
| Емкость антифриза в двигателе        | 25.0 l       |
| Тип радиатора                        | TR           |
| Тепло к радиатору                    | 321.9 kW     |
| Тепло от выхлопных                   | 386.4 kW     |
| Тепло от радиатора                   | 62.1 kW      |
| Температура выхлопных газов          | 580 °C       |
| Portata Raffreddamento               | 474.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании          | 34.8 m³/min  |
| Поток выхлопных газов                | 114.8 m³/min |
| TA Luft                              | N            |
| TA Luft/2                            | N            |
| EPA                                  | N            |

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP) | 500.00 kVA     |
| Непр. мощность (PRP) | 400.00 kW      |
| Непр. мощность (LTP) | 520.00 kVA     |
| Непр. мощность (LTP) | 416.00 kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)   | 400 - 50 - 0.8 |

### размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 1250 mm |
| Длина  | 3205 mm |
| Высота | 2020 mm |
| Вес    | 3400 kg |

### ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | HCI5C       |
| P.R.P. Мощность       | 500 kVA     |
| L.T.P. Мощность       | 520 kVA     |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS440       |
| Точность              | 1 ± %       |

### БАЗА КАДР

|            |       |
|------------|-------|
| Модель     | T3    |
| Стандарт   | 900 l |
| Опция      | 0 l   |
| Негабарит* | 0 l   |

### кожух & шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 45        |
| Диаметр глушителя на выходе | 219 mm       |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

