ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА BD 1500 S

BD 1500 S

POWERFULL “S”

Фото только в целях иллюстрации

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**1500.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**1200.00**	kW
Непр. мощность (LTP)	**1650.00**	kVA
Непр. мощность (LTP)	**1320.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**400 - 50 - 0.8**	
Звуковое давление 7 метров.	**82**	dBA

размеры и вес

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	BAUDOUIN	
Модель двигателя	12M33G1650/5	
Количество цилиндров	12	
RPM скорость	1500	
Объем двигателя	39.20	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	0-18	
BMEP	2959	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	1350.0	kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	1450.0	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	354.2	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	324.0	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	234.2	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	156.1	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	84.0	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	160.0	l
Емкость антифриза в двигателе	83.0	l
Тип радиатора	TE	
Тепло к радиатору	2242.1	kW
Тепло от выхлопных	0.0	kW
Тепло от радиатора	0.0	kW
Температура выхлопных газов	550	°C
Portata Raffreddamento	1380.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	101.1	m³/min
Поток выхлопных газов	334.9	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	PI734C	
P.R.P. Мощность	1550	kVA
L.T.P. Мощность	1660	kVA
Подключение	Star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	312	
Номер терминала	6	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	MX341	
Точность	1	± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60	
Стандарт	0	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	C60/11	
Данные глушителя	MSR/a 200	
Диаметр глушителя на выходе	219	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.