ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА S 700 GX

S 700 GX

GALAXY “GX”

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	SCANIA	
Модель двигателя	DC16 078A 02 43	
Количество цилиндров	8	
RPM скорость	1500	
Объем двигателя	16.40	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	1-14	
BMEP	0	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	596.0	kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	655.0	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	148.0	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	131.4	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	97.5	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	65.0	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	48.0	l
Емкость антифриза в двигателе	24.0	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	357.0	kW
Тепло от выхлопных	480.0	kW
Тепло от радиатора	63.0	kW
Температура выхлопных газов	578	°C
Portata Raffreddamento	0.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	0.0	m³/min
Поток выхлопных газов	0.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**700.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**560.00**	kW
Непр. мощность (LTP)	**770.00**	kVA
Непр. мощность (LTP)	**616.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**400 - 50 - 0.8**	
Звуковое давление 7 метров.	**78**	dBA

размеры и вес

Ширина	1860	mm
Длина	5520	mm
Высота	2570	mm
Вес	6060	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	S6L1D-C	
P.R.P. Мощность	810	kVA
L.T.P. Мощность	860	kVA
Подключение	Star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	312	
Номер терминала	6	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	MX322	
Точность	0.5	± %

БАЗА КАДР

Модель	GV201	
Стандарт	950	l
Опция	120	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV201/00/1	
Данные глушителя	MSR/a 150	
Диаметр глушителя на выходе	168	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.