V 655 GX

GALAXY “GX”

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	VOLVO-PENTA	
Модель двигателя	TWD1683GE	
Количество цилиндров	6	
RPM скорость	1500	
Объем двигателя	16.12	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	1-14	
BMEP	0	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	570.0	kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	627.0	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	148.7	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	134.2	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	100.6	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	69.6	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	48.0	l
Емкость антифриза в двигателе	25.0	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	339.0	kW
Тепло от выхлопных	448.0	kW
Тепло от радиатора	20.0	kW
Температура выхлопных газов	464	°C
Portata Raffreddamento	684.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	45.0	m³/min
Поток выхлопных газов	104.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	5	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**670.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**536.00**	kW
Непр. мощность (LTP)	**737.00**	kVA
Непр. мощность (LTP)	**589.60**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**400 - 50 - 0.8**	
Звуковое давление 7 метров.	**76**	dBA

размеры и вес

Ширина	1940	mm
Длина	5800	mm
Высота	2550	mm
Вес	6510	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	HCI5F	
P.R.P. Мощность	670	kVA
L.T.P. Мощность	738	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS440	
Точность	1	± %

БАЗА КАДР

Модель	GV300	
Стандарт	400	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV300	
Данные глушителя	MSR/A 250	
Диаметр глушителя на выходе	273	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.