
F 500 B

POWERFULL “B”



For illustrative purposes only

MOTOR

Beschreibung	FPT IVECO	
Motormodell	C13TE7	
Zylinder	6	
Umdrehung	1800	
Hubraum	12.90	l
Ansaugung	Turbocharged	
Standard Elektroanlage	24	Vdc
Optional Elektroanlage		Vdc
SAE Flanschen	1-14	
BMEP	2380	kPa
Kühlsystem	Wasser	
PRP Leistung auf Schwungrad netto	428.0	kW
LTP Leistung auf Schwungrad netto	474.0	kW
Treibstoffverbrauch 100% (LTP)	123.3	l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	110.9	l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	82.6	l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	57.0	l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	0.0	l/h
Elektronische Regler	Standard	
Präzisionsklasse	G3	
Ölmenge	32.0	l
Kühlerwassermenge	19.5	l
Kühler typ	TR	
Wärme zum Kühler	208.0	kW
Abgastemperatur	322.1	kW
Wärme zum Strahlung	19.2	kW
Abgastemperatur	510	°C
Portata Raffreddamento	510.0	m³/min
Verbrennungsluft	31.0	m³/min
Abgasmenge	85.9	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

HAUPTDATEN

Dauerleistung (PRP)	**500.00**	kVA
Dauerleistung (PRP)	**400.00**	kW
Notstromleistung (LTP)	**550.00**	kVA
Notstromleistung (LTP)	**440.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**460 - 60 - 0.8**	

DIMENSIONEN UND GEWICHT

Breite	1270	mm
Länge	3180	mm
Höhe	1990	mm
Gewicht	3400	kg

GENERATOR

Beschreibung	STAMFORD	
Generatormodell	S4L1D-F	
P.R.P. Leistung	500	kVA
L.T.P. Leistung	550	kVA
Anschluss Wicklung	Series star	
Phase Nr.	3FN	
Wicklung	311	
Klemme Nummer	12	nr.
IP Schutzgrad	23	
Elektronische Regler	AS440	
Genauigkeit	1	± %

GRUNDRAHMEN

Modell	T3	
Standard Tank	900	l
optionaler Tank	0	l
Extragroß tank*	0	l

HAUBE & AUSPUFFTOPF

Haube Modell	SENZA COFANO	
Abgasschalldämpfer Modell	MS 35	
Abgasschalldämpfer Durchmesser	168	mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-1000 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30% , Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert.

P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528.

L.T.P.: Die Leistung, die bei variabler Last, bei einem Zusammenbruch der Hauptstromversorgung bis zu 500 Stunden pro Jahr zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. Die Möglichkeit der Überlast ist nicht gegeben.

Alle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einer Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.