



CRICKET "CK"



For illustrative purposes only

MOTOR

Beschreibung	PERKINS
Motormodell	1104C-44TAG2
Zylinder	4
Umdrehung	1800
Hubraum	4.40 l
Ansaugung	Turbocharged
Standard Elektroanlage	12 Vdc
Optional Elektroanlage	24 Vdc
SAE Flanschen	3-11
BMEP	1618 kPa
Kühlsystem	Wasser
PRP Leistung auf Schwungrad netto	101.5 kW
LTP Leistung auf Schwungrad netto	111.6 kW
Treibstoffverbrauch 100% (LTP)	29.7 l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	26.9 l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	20.2 l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	14.1 l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	0.0 l/h
Elektronische Regler	Standard
Präzisionsklasse	G3
Ölmenge	8.0 l
Kühlerwassermenge	7.0 l
Kühler typ	TR
Wärme zum Kühler	57.7 kW
Abgastemperatur	89.8 kW
Wärme zum Strahlung	8.5 kW
Abgastemperatur	517 °C
Portata Raffreddamento	225.6 m ³ /min
Verbrennungsluft	7.8 m ³ /min
Abgasmenge	18.4 m ³ /min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

Alle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einer Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.

HAUPTDATEN

Dauerleistung (PRP)	114.50 kVA
Dauerleistung (PRP)	91.60 kW
Notstromleistung (LTP)	125.50 kVA
Notstromleistung (LTP)	100.40 kW
VAC - HZ - cos(fi)	208 - 60 - 0.8
Schalldruckpegel 7 m.	78 dBA

DIMENSIONEN UND GEWICHT

Breite	1100 mm
Länge	2613 mm
Höhe	1280 mm
Gewicht	1400 kg

GENERATOR

Beschreibung	STAMFORD
Generatormodell	UCI274D
P.R.P. Leistung	131.3 kVA
L.T.P. Leistung	142.5 kVA
Anschluss Wicklung	Parallel star
Phase Nr.	3FN
Wicklung	311
Klemme Nummer	12 nr.
IP Schutzgrad	23
Elektronische Regler	AS440
Genauigkeit	1 ± %

GRUNDRAHMEN

Modell	CK30
Standard Tank	145 l
optionaler Tank	0 l
Extragroß tank*	0 l

HAUBE & AUSPUFFTOPF

Haube Modell	CK30
Abgasschalldämpfer Modell	MSR/a 65
Abgasschalldämpfer Durchmesser	76 mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-1000 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert.

P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528.

L.T.P.: Die Leistung, die bei variabler Last, bei einem Zusammenbruch der Hauptstromversorgung bis zu 500 Stunden pro Jahr zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. Die Möglichkeit der Überlast ist nicht gegeben.

