




POWERFULL "B"



For illustrative purposes only

MOTOR

Beschreibung	DOOSAN
Motormodell	DP158LCF
Zylinder	8
Umdrehung	1800
Hubraum	14.62 l
Ansaugung	Turbocharged
Standard Elektroanlage	24 Vdc
Optional Elektroanlage	Vdc
SAE Flanschen	1-14
BMEP	2120 kPa
Kühlsystem	Wasser
PRP Leistung auf Schwungrad netto	426.0 kW
LTP Leistung auf Schwungrad netto	490.0 kW
Treibstoffverbrauch 100% (LTP)	123.8 l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	111.5 l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	83.4 l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	57.7 l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	32.3 l/h
Elektronische Regler	Standard
Präzisionsklasse	G3
Ölmenge	24.0 l
Kühlerwassermenge	20.0 l
Kühler typ	TR
Wärme zum Kühler	291.0 kW
Abgastemperatur	436.0 kW
Wärme zum Strahlung	44.0 kW
Abgastemperatur	543 °C
Portata Raffreddamento	850.0 m³/min
Verbrennungsluft	34.5 m³/min
Abgasmenge	101.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

HAUPTDATEN

Dauerleistung (PRP)	520.00 kVA
Dauerleistung (PRP)	416.00 kW
Notstromleistung (LTP)	570.00 kVA
Notstromleistung (LTP)	456.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	380 - 60 - 0.8

DIMENSIONEN UND GEWICHT

Breite	1410 mm
Länge	3150 mm
Höhe	2110 mm
Gewicht	3850 kg

GENERATOR

Beschreibung	STAMFORD
Generatormodell	HC15E
P.R.P. Leistung	600 kVA
L.T.P. Leistung	660 kVA
Anschluss Wicklung	Series star
Phase Nr.	3FN
Wicklung	311
Klemme Nummer	12 nr.
IP Schutzgrad	23
Elektronische Regler	AS440
Genauigkeit	1 ± %

GRUNDRAHMEN

Modell	T3
Standard Tank	900 l
optionaler Tank	0 l
Extragroß tank*	0 l

HAUBE & AUSPUFFTOPF

Haube Modell	SENZA COFANO
Abgasschalldämpfer Modell	MS 30
Abgasschalldämpfer Durchmesser	140 mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-1000 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert.

P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528.

L.T.P.: Die Leistung, die bei variabler Last, bei einem Zusammenbruch der Hauptstromversorgung bis zu 500 Stunden pro Jahr zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. Die Möglichkeit der Überlast ist nicht gegeben.

Alle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einer Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.A. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.

