



GALAXY "GX"



For illustrative purposes only

MOTOR

Beschreibung	PERKINS
Motormodell	1506A-E88TAG5
Zylinder	6
Umdrehung	1800
Hubraum	8.80 l
Ansaugung	Turbocharged
Standard Elektroanlage	24 Vdc
Optional Elektroanlage	Vdc
SAE Flanschen	1-14
BMEP	2462 kPa
Kühlsystem	Wasser
PRP Leistung auf Schwungrad netto	300.0 kW
LTP Leistung auf Schwungrad netto	333.0 kW
Treibstoffverbrauch 100% (LTP)	85.7 l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	77.1 l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	56.8 l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	38.9 l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	0.0 l/h
Elektronische Regler	Standard
Präzisionsklasse	G2
Ölmenge	41.0 l
Kühlerwassermenge	13.9 l
Kühler typ	TR
Wärme zum Kühler	224.0 kW
Abgastemperatur	259.0 kW
Wärme zum Strahlung	16.0 kW
Abgastemperatur	512 °C
Portata Raffreddamento	482.0 m³/min
Verbrennungsluft	23.6 m³/min
Abgasmenge	59.6 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

HAUPTDATEN

Dauerleistung (PRP)	340.00 kVA
Dauerleistung (PRP)	272.00 kW
Notstromleistung (LTP)	375.00 kVA
Notstromleistung (LTP)	300.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	208 - 60 - 0.8
Schalldruckpegel 7 m.	76 dBA

DIMENSIONEN UND GEWICHT

Breite	1350 mm
Länge	4270 mm
Höhe	2370 mm
Gewicht	3340 kg

GENERATOR

Beschreibung	MECC ALTE
Generatormodell	ECO38-3LN/4
P.R.P. Leistung	380 kVA
L.T.P. Leistung	402 kVA
Anschluss Wicklung	Parallel star
Phase Nr.	3FN
Wicklung	12STD
Klemme Nummer	12 nr.
IP Schutzgrad	23
Elektronische Regler	DSR
Genauigkeit	1 ± %

GRUNDRAHMEN

Modell	GV121
Standard Tank	500 l
optionaler Tank	0 l
Extragroß tank*	0 l

HAUBE & AUSPUFFTOPF

Haube Modell	GV121/00/1
Abgasschalldämpfer Modell	MSR/a 100
Abgasschalldämpfer Durchmesser	114 mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-1000 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert.

P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528.

L.T.P.: Die Leistung, die bei variabler Last, bei einem Zusammenbruch der Hauptstromversorgung bis zu 500 Stunden pro Jahr zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. Die Möglichkeit der Überlast ist nicht gegeben.

Alle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einer Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.

