



POWERFULL "B"



For illustrative purposes only

MOTOR

Beschreibung	DOOSAN
Motormodell	DP180LBF
Zylinder	10
Umdrehung	1800
Hubraum	18.27 l
Ansaugung	Turbocharged
Standard Elektroanlage	24 Vdc
Optional Elektroanlage	Vdc
SAE Flanschen	1-14
BMEP	2680 kPa
Kühlsystem	Wasser
PRP Leistung auf Schwungrad netto	577.0 kW
LTP Leistung auf Schwungrad netto	637.0 kW
Treibstoffverbrauch 100% (LTP)	165.3 l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	150.7 l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	114.2 l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	77.7 l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	41.2 l/h
Elektronische Regler	Standard
Präzisionsklasse	G3
Ölmenge	36.0 l
Kühlerwassermenge	21.0 l
Kühler typ	TR
Wärme zum Kühler	448.0 kW
Abgastemperatur	620.0 kW
Wärme zum Strahlung	63.0 kW
Abgastemperatur	540 °C
Portata Raffreddamento	850.0 m³/min
Verbrennungsluft	45.5 m³/min
Abgasmenge	141.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

HAUPTDATEN

Dauerleistung (PRP)	685.00 kVA
Dauerleistung (PRP)	548.00 kW
Notstromleistung (LTP)	750.00 kVA
Notstromleistung (LTP)	600.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	208 - 60 - 0.8

DIMENSIONEN UND GEWICHT

Breite	1410 mm
Länge	3440 mm
Höhe	2150 mm
Gewicht	4200 kg

GENERATOR

Beschreibung	STAMFORD
Generatormodell	HC15F
P.R.P. Leistung	738 kVA
L.T.P. Leistung	806 kVA
Anschluss Wicklung	Parallel star
Phase Nr.	3FN
Wicklung	311
Klemme Nummer	12 nr.
IP Schutzgrad	23
Elektronische Regler	AS440
Genauigkeit	1 ± %

GRUNDRAHMEN

Modell	T3
Standard Tank	900 l
optionaler Tank	0 l
Extragroß tank*	0 l

HAUBE & AUSPUFFTOPF

Haube Modell	SENZA COFANO
Abgasschalldämpfer Modell	MS 30
Abgasschalldämpfer Durchmesser	140 mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-1000 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert.

P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528.

L.T.P.: Die Leistung, die bei variabler Last, bei einem Zusammenbruch der Hauptstromversorgung bis zu 500 Stunden pro Jahr zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. Die Möglichkeit der Überlast ist nicht gegeben.

Alle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einer Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.A. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.

