



GALAXY "GX"



For illustrative purposes only

MOTOR

Beschreibung	DEUTZ
Motormodell	BF4M1013FC
Zylinder	4
Umdrehung	1500
Hubraum	4.76 l
Ansaugung	Turbocharged
Standard Elektroanlage	12 Vdc
Optional Elektroanlage	24 Vdc
SAE Flanschen	3-11
BMEP	2170 kPa
Kühlsystem	Wasser
PRP Leistung auf Schwungrad netto	117.6 kW
LTP Leistung auf Schwungrad netto	124.0 kW
Treibstoffverbrauch 100% (LTP)	0.0 l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	29.4 l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	21.3 l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	14.3 l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	7.7 l/h
Elektronische Regler	Standard
Präzisionsklasse	G2
Ölmenge	17.0 l
Kühlerwassermenge	7.4 l
Kühler typ	TR
Wärme zum Kühler	87.0 kW
Abgastemperatur	0.0 kW
Wärme zum Strahlung	13.0 kW
Abgastemperatur	530 °C
Portata Raffreddamento	150.0 m³/min
Verbrennungsluft	8.0 m³/min
Abgasmenge	23.2 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	2

HAUPTDATEN

Dauerleistung (PRP)	130.00 kVA
Dauerleistung (PRP)	104.00 kW
Notstromleistung (LTP)	137.00 kVA
Notstromleistung (LTP)	109.60 kW
VAC - HZ - cos(fi)	415 - 50 - 0.8
Schalldruckpegel 7 m.	70 dBA

DIMENSIONEN UND GEWICHT

Breite	1140 mm
Länge	3060 mm
Höhe	2200 mm
Gewicht	1920 kg

GENERATOR

Beschreibung	STAMFORD
Generatormodell	UCI274E
P.R.P. Leistung	140 kVA
L.T.P. Leistung	150 kVA
Anschluss Wicklung	Series star
Phase Nr.	3FN
Wicklung	311
Klemme Nummer	12 nr.
IP Schutzgrad	23
Elektronische Regler	AS440
Genauigkeit	1 ± %

GRUNDRAHMEN

Modell	GV100HD
Standard Tank	360 l
optionaler Tank	120 l
Extragroß tank*	800 l

HAUBE & AUSPUFFTOPF

Haube Modell	GV100
Abgasschalldämpfer Modell	MSR/a 80
Abgasschalldämpfer Durchmesser	89 mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-1000 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert.

P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528.

L.T.P.: Die Leistung, die bei variabler Last, bei einem Zusammenbruch der Hauptstromversorgung bis zu 500 Stunden pro Jahr zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. Die Möglichkeit der Überlast ist nicht gegeben.

Alle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einer Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.

