



POWERFULL "B"



For illustrative purposes only

MOTOR

Beschreibung	SCANIA
Motormodell	DC13 072A 02 12
Zylinder	6
Umdrehung	1800
Hubraum	12.70 l
Ansaugung	Turbocharged
Standard Elektroanlage	24 Vdc
Optional Elektroanlage	Vdc
SAE Flanschen	1-14
BMEP	0 kPa
Kühlsystem	Wasser
PRP Leistung auf Schwungrad netto	393.0 kW
LTP Leistung auf Schwungrad netto	432.0 kW
Treibstoffverbrauch 100% (LTP)	104.2 l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	93.2 l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	68.5 l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	46.9 l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	0.0 l/h
Elektronische Regler	Standard
Präzisionsklasse	G3
Ölmenge	36.0 l
Kühlerwassermenge	16.0 l
Kühler typ	TR
Wärme zum Kühler	241.0 kW
Abgastemperatur	324.0 kW
Wärme zum Strahlung	37.0 kW
Abgastemperatur	524 °C
Portata Raffreddamento	0.0 m³/min
Verbrennungsluft	29.0 m³/min
Abgasmenge	0.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

HAUPTDATEN

Dauerleistung (PRP)	455.00 kVA
Dauerleistung (PRP)	364.00 kW
Notstromleistung (LTP)	500.00 kVA
Notstromleistung (LTP)	400.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	416 - 60 - 0.8

DIMENSIONEN UND GEWICHT

Breite	1220 mm
Länge	3390 mm
Höhe	2130 mm
Gewicht	3110 kg

GENERATOR

Beschreibung	STAMFORD
Generatormodell	S4L1D-F
P.R.P. Leistung	455 kVA
L.T.P. Leistung	500 kVA
Anschluss Wicklung	Series star
Phase Nr.	3FN
Wicklung	311
Klemme Nummer	12 nr.
IP Schutzgrad	23
Elektronische Regler	AS440
Genauigkeit	1 ± %

GRUNDRAHMEN

Modell	T3
Standard Tank	900 l
optionaler Tank	0 l
Extragroß tank*	0 l

HAUBE & AUSPUFFTOPF

Haube Modell	SENZA COFANO
Abgasschalldämpfer Modell	MS 30
Abgasschalldämpfer Durchmesser	140 mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-1000 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert.

P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528.

L.T.P.: Die Leistung, die bei variabler Last, bei einem Zusammenbruch der Hauptstromversorgung bis zu 500 Stunden pro Jahr zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. Die Möglichkeit der Überlast ist nicht gegeben.

Alle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einer Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.A. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.

