


## S 370 B





## **POWERFULL "B"**



For illustrative purposes only		
MOTOR		
Beschreibung	SCANIA	
Motormodell	DC13 072A 02 11	
Zylinder	6	
Umdrehung	1800	
Hubraum	12.70	1
Ansaugung	Turbocharged	
Standard Elektroanlage	24	Vdc
Optional Elektroanlage		Vdc
SAE Flanschen	1-14	
ВМЕР	0	kPa
Kühlsystem	Wasser	
PRP Leistung auf Schwungrad netto	355.0	kW
LTP Leistung auf Schwungrad netto	389.0	kW
Treibstoffverbrauch 100% (LTP)	92.3	l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	83.3	l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	62.1	l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	43.0	l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	0.0	l/h
Elektronische Regler	Standard	
Präzisionsklasse	G3	
Ölmenge	36.0	I
Kühlerwassermenge	16.0	1
Kühler typ	TR	
Wärme zum Kühler	208.0	kW
Abgastemperatur	283.0	kW
Wärme zum Strahlung	32.0	kW
Abgastemperatur	484	°C
Portata Raffreddamento	0.0	m³/min
Verbrennungsluft	27.4	m³/min
Abgasmenge	0.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

HAUPTDATEN	
Dauerleistung (PRP)	<b>421.00</b> kVA
Dauerleistung (PRP)	336.80 kW
Notstromleistung (LTP)	<b>460.00</b> kVA
Notstromleistung (LTP)	368.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	220 - 60 - 0.8

DIMENSIONEN UND GEWICHT		
Breite	1220	mm
Länge	3390	mm
Höhe	2130	mm
Gewicht	2970	kg

GENERATOR	
Beschreibung	STAMFORD
Generatormodell	S4L1D-E
P.R.P. Leistung	435 kVA
L.T.P. Leistung	470 kVA
Anschluss Wicklung	Parallel star
Phase Nr.	3FN
Wicklung	311
Klemme Nummer	12 nr.
IP Schutzgrad	23
Elektronische Regler	AS440
Genauigkeit	1 ± %

GRUNDRAHMEN	
Modell	T3
Standard Tank	900 I
optionaler Tank	0 1
Extragroß tank*	0 1

HAUBE & AUSPUFFTOPF		
Haube Modell	SENZA COFANO	
Abgasschalldämpfer Modell	MS 30	
Abgasschalldämpfer Durchmesser	140 ו	mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-1000 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosø 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert.

P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528.

Vertugung stent. Entsprechend ISO 8528.

L.T.P.: Die Leistung, die bei variabler Last, bei einem Zusammenbruch der Hauptstromversorgung bis zu 500 Stunden pro Jahr zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. Die Möglichkeit der Überlast ist nicht gegeben.

Alle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einer Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.