



GALAXY "GX"



For illustrative purposes only

MOTOR

Beschreibung	DEUTZ
Motormodell	BF4M1013EC
Zylinder	4
Umdrehung	1800
Hubraum	4.80 l
Ansaugung	Turbocharged
Standard Elektroanlage	12 Vdc
Optional Elektroanlage	24 Vdc
SAE Flanschen	3-11½
BMEP	1539 kPa
Kühlsystem	Wasser
PRP Leistung auf Schwungrad netto	97.7 kW
Notleistung (E.P.) am Schwungrad netto	102.7 kW
Treibstoffverbrauch 100% (E.P.)	27.5 l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	26.0 l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	19.9 l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	14.4 l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	9.2 l/h
Elektronische Regler	On request
Präzisionsklasse	A1
Ölmenge	13.0 l
Kühlerwassermenge	7.2 l
Kühler typ	TR
Wärme zum Kühler	73.3 kW
Abgastemperatur	79.5 kW
Wärme zum Strahlung	0.0 kW
Abgastemperatur	475 °C
Portata Raffreddamento	108.0 m³/min
Verbrennungsluft	0.0 m³/min
Abgasmenge	20.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

StageAlle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einen Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.

HAUPTDATEN

Dauerleistung (PRP)	111.00 kVA
Dauerleistung (PRP)	88.80 kW
Notstrom-Aggregat (E.P.)	117.00 kVA
Notstrom-Aggregat (E.P.)	93.60 kW
VAC - HZ - cos(fi)	480 - 60 - 0.8

DIMENSIONEN UND GEWICHT

Breite	1040 mm
Länge	2560 mm
Höhe	1805 mm
Gewicht	1540 kg

GENERATOR

Beschreibung	STAMFORD
Generatormodell	UCI274C
P.R.P. Leistung	125.0 kVA
E.P. Leistung	137.5 kVA
Anschluss Wicklung	Series star
Phase Nr.	3FN
Wicklung	311
Klemme Nummer	12 nr.
IP Schutzgrad	23
Elektronische Regler	AS440
Genauigkeit	1.0 ± %

GRUNDRAHMEN

Modell	GV060HD
Standard Tank	160 l
optionaler Tank	70 l
Extragroß tank*	800 l

HAUBE & AUSPUFFTOPF

Haube Modell	GV060
Abgasschalldämpfer Modell	MSR/a 65
Abgasschalldämpfer Durchmesser	76.0 mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-100 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert. **P.R.P.:** Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. **E.P. - Notstrom-Aggregat:** Dies ist die maximale Leistung, die ein Aggregat für eine begrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr unter Einhaltung der Wartungsintervalle und unter den vom Hersteller vorgegebenen Umgebungsbedingungen erbringen kann. Die Anzahl der Stunden pro Jahr wird vom Motorenhersteller bestimmt. Die durchschnittliche Leistungsabgabe über die Zeit muss unter den vom Motorenhersteller festgelegten Prozentsätzen liegen. Überlastung ist nicht erlaubt.

