

P 15 FOX





FOX "FOX"



For illustrative purposes only

MOTOR		
Beschreibung	PERKINS	
Motormodell	403A-15G2	
Zylinder	3	
Umdrehung	1500	
Hubraum	1.50	1
Ansaugung	Aspirated	
Standard Elektroanlage	12	Vdc
Optional Elektroanlage		Vdc
SAE Flanschen	4-71/2	
ВМЕР	746	kPa
Kühlsystem	Wasser	
PRP Leistung auf Schwungrad netto	13.8	kW
Notleistung (E.P.) am Schwungrad netto	15.2	kW
Treibstoffverbrauch 100% (E.P.)	5.0	l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	4.3	l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	3.1	l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	2.2	l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	1.5	l/h
Elektronische Regler	On request	
Präzisionsklasse	G2	
Ölmenge	6.0	I
Kühlerwassermenge	2.6	I
Kühler typ	TR	
Wärme zum Kühler	14.6	kW
Abgastemperatur	11.6	kW
Wärme zum Strahlung	4.0	kW
Abgastemperatur	580	°C
Kühlusluftmengel	0.0	m³/min
Verbrennungsluft	1.0	m³/min
Abgasmenge	2.2	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	

HAUPTDATEN	
Dauerleistung (PRP)	15.00 kVA
Dauerleistung (PRP)	12.00 kW
Notstrom-Aggregat (E.P.)	16.00 kVA
Notstrom-Aggregat (E.P.)	12.80 kW
VAC - HZ - cos(fi)	220 - 50 - 0.8
Schalldruckpegel 7 m.	63.0 dBA

DIMENSIONEN UND GEWICHT		
Breite	770	mm
Länge	1660	mm
Höhe	1330	mm
Gewicht	590	kg

GENERATOR		
Beschreibung	MECC ALTE	
Generatormodell	ECP3-3L/4	
P.R.P. Leistung	15.0	kVA
E.P. Leistung	16.0	kVA
Anschluss Wicklung	Series delta	
Phase Nr.	3F	
Wicklung	12STD	
Klemme Nummer	12	nr.
IP Schutzgrad	23	
Elektronische Regler	DSR	
Genauigkeit	1.0	± %

GRUNDRAHMEN	
Modell	FOX
Standard Tank	50 I
optionaler Tank	600 I
Extragroß tank*	0 1

HAUBE & AUSPUFFTOPF		
Haube Modell	FOX	
Abgasschalldämpfer Modell	F50/02	
Abgasschalldämpfer Durchmesser	50.0	mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-100 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosø 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert. P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. E.P. - Notstrom-Aggregat: Dies ist die maximale Leistung, die ein Aggregat für eine begrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr unter Einhaltung der Wartungsintervalle und unter den vom Hersteller vorgegebenen Umgebungsbedingungen erbringen kann. Die Anzahl der Stunden pro Jahr wird vom Motorenhersteller bestimmt. Die durchschnittliche Leistungsabgabe über die Zeit muss unter den vom Motorenhersteller festgelegten Prozentsätzen liegen. Überlastung ist nicht erlaubt.

StageAlle Daten sind Nominal und bezieht sich auf eine Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.