

F 120 GX





GALAXY "GX"



MOTOR		
Beschreibung	FPT IVECO	
Motormodell	N45TM3	
Zylinder	4	
Umdrehung	1500	
Hubraum	4.50	I
Ansaugung	Turbocharged	
Standard Elektroanlage	12	Vdc
Optional Elektroanlage	24	Vdc
SAE Flanschen	3-11½	
BMEP	1937	kPa
Kühlsystem	Wasser	
PRP Leistung auf Schwungrad netto	107.2	kW
Notleistung (E.P.) am Schwungrad netto	118.2	kW
Treibstoffverbrauch 100% (E.P.)	30.4	l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	27.6	l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	20.4	l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	14.4	l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	0.0	l/h
Elektronische Regler	On request	
Präzisionsklasse	G2	
Ölmenge	12.8	1
Kühlerwassermenge	8.5	I
Kühler typ	TR	
Wärme zum Kühler	46.6	kW
Abgastemperatur	82.0	kW
Wärme zum Strahlung	0.0	kW
Abgastemperatur	540	°C
Kühlusluftmengel	132.0	m³/min
Verbrennungsluft	0.0	m³/min
Abgasmenge	20.3	m³/min
TA Luft	N	

TA Luft/2

HAUPTDATEN	
Dauerleistung (PRP)	124.00 kVA
Dauerleistung (PRP)	99.20 kW
Notstrom-Aggregat (E.P.)	135.00 kVA
Notstrom-Aggregat (E.P.)	108.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8
Schalldruckpegel 7 m.	68.0 dBA

DIMENSIONEN UND GEWIC	нт
Breite	1040 mm
Länge	2560 mm
Höhe	1805 mm
Gewicht	1600 kg

GENERATOR	
Beschreibung	STAMFORD
Generatormodell	UCI274E
P.R.P. Leistung	140.0 kVA
E.P. Leistung	150.0 kVA
Anschluss Wicklung	Series star
Phase Nr.	3FN
Wicklung	311
Klemme Nummer	12 nr.
IP Schutzgrad	23
Elektronische Regler	AS440
Genauigkeit	1.0 ± %

GRUNDRAHMEN	
Modell	GV060HD
Standard Tank	160 I
optionaler Tank	70 I
Extragroß tank*	800 I

HAUBE & AUSPUFFTOPF		
Haube Modell	GV060	
Abgasschalldämpfer Modell	MSR/a 65	
Abgasschalldämpfer Durchmesser	76.0	mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-100 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosø 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert. P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. E.P. - Notstrom-Aggregat: Dies ist die maximale Leistung, die ein Aggregat für eine begrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr unter Einhaltung der Wartungsintervalle und unter den vom Hersteller vorgegebenen Umgebungsbedingungen erbringen kann. Die Anzahl der Stunden pro Jahr wird vom Motorenhersteller bestimmt. Die durchschnittliche Leistungsabgabe über die Zeit muss unter den vom Motorenhersteller festgelegten Prozentsätzen liegen. Überlastung ist nicht erlaubt.

StageAlle Daten sind Nominal und bezieht sich auf eine Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.