

P 301 GX





GALAXY "GX"



 /	ustic	ILIVC	pui	poses	Office

MOTOR		
Beschreibung	PERKINS	
Motormodell	1506A-E88TAG5	
Zylinder	6	
Umdrehung	1800	
Hubraum	8.80	I
Ansaugung	Turbocharged	
Standard Elektroanlage	24	Vdc
Optional Elektroanlage		Vdc
SAE Flanschen	1-14	
ВМЕР	2462	kPa
Kühlsystem	Wasser	
PRP Leistung auf Schwungrad netto	300.0	kW
Notleistung (E.P.) am Schwungrad netto	333.0	kW
Treibstoffverbrauch 100% (E.P.)	85.7	l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	77.1	l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	56.8	l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	38.9	l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	0.0	l/h
Elektronische Regler	Standard	
Präzisionsklasse	G2	
Ölmenge	41.0	1
Kühlerwassermenge	13.9	1
Kühler typ	TR	
Wärme zum Kühler	224.0	kW
Abgastemperatur	259.0	kW
Wärme zum Strahlung	16.0	kW
Abgastemperatur	512	°C
Kühlusluftmengel	482.0	m³/min
Verbrennungsluft	23.6	m³/min
Abgasmenge	59.6	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	

HAUPTDATEN	
Dauerleistung (PRP)	340.00 kVA
Dauerleistung (PRP)	272.00 kW
Notstrom-Aggregat (E.P.)	375.00 KVA
Notstrom-Aggregat (E.P.)	300.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	380 - 60 - 0.8
Schalldruckpegel 7 m.	76.0 dBA

DIMENSIONEN UND GEW	ICHT
Breite	1350 mm
Länge	4270 mm
Höhe	2370 mm
Gewicht	3460 kg

GENERATOR	
Beschreibung	STAMFORD
Generatormodell	S4L1D-E
P.R.P. Leistung	350.0 kVA
E.P. Leistung	380.0 kVA
Anschluss Wicklung	Series star
Phase Nr.	3FN
Wicklung	311
Klemme Nummer	12 nr.
IP Schutzgrad	23
Elektronische Regler	AS440
Genauigkeit	1.0 ± %

GRUNDRAHMEN	
Modell	GV121
Standard Tank	500 I
optionaler Tank	0 1
Extragroß tank*	0

HAUBE & AUSPUFFTOPF		
Haube Modell	GV121/00/1	
Abgasschalldämpfer Modell	MSR/a 100	
Abgasschalldämpfer Durchmesser	114.0	mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-100 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosø 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert. P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. E.P. - Notstrom-Aggregat: Dies ist die maximale Leistung, die ein Aggregat für eine begrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr unter Einhaltung der Wartungsintervalle und unter den vom Hersteller vorgegebenen Umgebungsbedingungen erbringen kann. Die Anzahl der Stunden pro Jahr wird vom Motorenhersteller bestimmt. Die durchschnittliche Leistungsabgabe über die Zeit muss unter den vom Motorenhersteller festgelegten Prozentsätzen liegen. Überlastung ist nicht erlaubt.

StageAlle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einer Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.