DS 455 GX

GALAXY “GX”

For illustrative purposes only

HAUPTDATEN

Dauerleistung (PRP)	**450.00**	kVA
Dauerleistung (PRP)	**360.00**	kW
Notstrom-Aggregat (E.P.)	**495.00**	kVA
Notstrom-Aggregat (E.P.)	**396.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**415 - 50 - 0.8**	
Schalldruckpegel 7 m.	**70.0**	dBA

MOTOR

Beschreibung	HYUNDAI(DOOSAN)	
Motormodell	DP158LCF	
Zylinder	8	
Umdrehung	1500	
Hubraum	14.62	l
Ansaugung	Turbocharged	
Standard Elektroanlage	24	Vdc
Optional Elektroanlage		Vdc
SAE Flanschen	1-14	
BMEP	2340	kPa
Kühlsystem	Wasser	
PRP Leistung auf Schwungrad netto	392.0	kW
Notleistung (E.P.) am Schwungrad netto	450.0	kW
Treibstoffverbrauch 100% (E.P.)	110.9	l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	99.6	l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	72.9	l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	48.9	l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	27.6	l/h
Elektronische Regler	Standard	
Präzisionsklasse	G3	
Ölmenge	24.0	l
Kühlerwassermenge	20.0	l
Kühler typ	TR	
Wärme zum Kühler	261.0	kW
Abgastemperatur	393.0	kW
Wärme zum Strahlung	40.0	kW
Abgastemperatur	529	°C
Kühlusluftmengel	700.0	m³/min
Verbrennungsluft	33.1	m³/min
Abgasmenge	88.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

DIMENSIONEN UND GEWICHT

Breite	1600	mm
Länge	4310	mm
Höhe	2560	mm
Gewicht	4720	kg

GENERATOR

Beschreibung	STAMFORD	
Generatormodell	HCI5C	
P.R.P. Leistung	450.0	kVA
E.P. Leistung	495.0	kVA
Anschluss Wicklung	Series star	
Phase Nr.	3FN	
Wicklung	311	
Klemme Nummer	12	nr.
IP Schutzgrad	23	
Elektronische Regler	AS440	
Genauigkeit	1.0	± %

GRUNDRAHMEN

Modell	GV151/00/00	
Standard Tank	800	l
optionaler Tank	0	l
Extragroß tank*	1800	l

HAUBE & AUSPUFFTOPF

Haube Modell	GV151	
Abgasschalldämpfer Modell	MSR/a 125	
Abgasschalldämpfer Durchmesser	140.0	mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-100 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30% , Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert. **P.R.P.:** Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528.**E.P. - Notstrom-Aggregat:** Dies ist die maximale Leistung, die ein Aggregat für eine begrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr unter Einhaltung der Wartungsintervalle und unter den vom Hersteller vorgegebenen Umgebungsbedingungen erbringen kann. Die Anzahl der Stunden pro Jahr wird vom Motorenhersteller bestimmt. Die durchschnittliche Leistungsabgabe über die Zeit muss unter den vom Motorenhersteller festgelegten Prozentsätzen liegen. Überlastung ist nicht erlaubt.

Alle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einen Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.