




POWERFULL "U"



For illustrative purposes only

MOTOR

Beschreibung	PERKINS
Motormodell	4008TAG2
Zylinder	8
Umdrehung	1800
Hubraum	30.56 l
Ansaugung	Turbocharged
Standard Elektroanlage	24 Vdc
Optional Elektroanlage	Vdc
SAE Flanschen	0-18
BMEP	1920 kPa
Kühlsystem	Wasser
PRP Leistung auf Schwungrad netto	894.0 kW
Notleistung (E.P.) am Schwungrad netto	980.0 kW
Treibstoffverbrauch 100% (E.P.)	250.0 l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	224.0 l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	162.0 l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	108.0 l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	0.0 l/h
Elektronische Regler	Standard
Präzisionsklasse	G3
Ölmenge	165.6 l
Kühlerwassermenge	48.0 l
Kühler typ	TR
Wärme zum Kühler	336.0 kW
Abgastemperatur	725.0 kW
Wärme zum Strahlung	85.0 kW
Abgastemperatur	505 °C
	0.0
Verbrennungsluft	72.0 m³/min
Abgasmenge	202.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

StageAlle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einen Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.A. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.

HAUPTDATEN

Dauerleistung (PRP)	995.00 kVA
Dauerleistung (PRP)	796.00 kW
Notstrom-Aggregat (E.P.)	1097.00 kVA
Notstrom-Aggregat (E.P.)	877.60 kW
VAC - HZ - cos(fi)	480 - 60 - 0.8

DIMENSIONEN UND GEWICHT

Breite	2100 mm
Länge	4900 mm
Höhe	2300 mm
Gewicht	8000 kg

GENERATOR

Beschreibung	STAMFORD
Generatormodell	S6L1D-D
P.R.P. Leistung	1125.0 kVA
E.P. Leistung	1219.0 kVA
Anschluss Wicklung	Star
Phase Nr.	3FN
Wicklung	312
Klemme Nummer	6 nr.
IP Schutzgrad	23
Elektronische Regler	MX322
Genauigkeit	0.5 ± %

GRUNDRAHMEN

Modell	ST60
Standard Tank	0 l
optionaler Tank	0 l
Extragroß tank*	0 l

HAUBE & AUSPUFFTOPF

Haube Modell	SENZA COFANO
Abgasschalldämpfer Modell	MS 35
Abgasschalldämpfer Durchmesser	168.0 mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-100 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert. **P.R.P.:** Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. **E.P. - Notstrom-Aggregat:** Dies ist die maximale Leistung, die ein Aggregat für eine begrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr unter Einhaltung der Wartungsintervalle und unter den vom Hersteller vorgegebenen Umgebungsbedingungen erbringen kann. Die Anzahl der Stunden pro Jahr wird vom Motorenhersteller bestimmt. Die durchschnittliche Leistungsabgabe über die Zeit muss unter den vom Motorenhersteller festgelegten Prozentsätzen liegen. Überlastung ist nicht erlaubt.

