

**MOTOR** 

Hubraum

## F 600 GX





## **GALAXY "GX"**



Beschreibung	FPT IVECO
Motormodell	CR16TE1W
Zylinder	6
Umdrehung	1800

Ansaugung	Turbocharged	
Standard Elektroanlage	24	Vdc
Optional Elektroanlage		Vdc
SAE Flanschen	1-14	
ВМЕР	2270	kPa
Kühlsystem	Wasser	
PRP Leistung auf Schwungrad netto	522.2	kW
Notleistung (E.P.) am Schwungrad netto	582.0	kW
Treibstoffverbrauch 100% (E.P.)	143.0	l/h

15.90 I

128.0 l/h

Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	96.0	l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	66.0	l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	0.0	l/h
Elektronische Regler	Standard	
Präzisionsklasse	G3	

Treibstoffverbrauch 100% (PRP)

FIGZISIOIISKIGSSE	65	
Ölmenge	38.0	I
Kühlerwassermenge	0.0	1
Kühler typ	TR	
Wärme zum Kühler	229.0	kW
Abgastemperatur	377.5	kW
Wärme zum Strahlung	0.0	kW
Abgastemperatur	554	°C
Kühlusluftmengel	783.0	m³/min
Vorbronnungsluft	15.5	m³/min

3		-
Verbrennungsluft	45.5	m³/min
Abgasmenge	109.7	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	

HAUPIDAIEN		
Dauerleistung (PRP)	620.00	kVA
Dauerleistung (PRP)	496.00	kW
Notstrom-Aggregat (E.P.)	685.00	kVA

Notstrom-Aggregat (E.P.) 548.00 kW

220 - 60 - 0.8 VAC - HZ - cos(fi)

Schalldruckpegel 7 m. dBA 76.0

<b>DIMENSIONEN UND GEWICHT</b>		
Breite	1860	mm
Länge	5020	mm
Höhe	2570	mm
Gewicht	6350	kg

GENERATOR		
Beschreibung	STAMFORD	
Generatormodell	HCI5F	
P.R.P. Leistung	775.0	kVA
E.P. Leistung	844.0	kVA
Anschluss Wicklung	Parallel star	
Phase Nr.	3FN	
Wicklung	311	
Klemme Nummer	12	nr.
IP Schutzgrad	23	
Elektronische Regler	AS440	
Genauigkeit	1.0	± %

GRUNDRAHMEN	
Modell	GV201
Standard Tank	950 I
optionaler Tank	120 I
Extragroß tank*	2500 I

HAUBE & AUSPUFFTOPF		
Haube Modell	GV201	
Abgasschalldämpfer Modell	MSR/a 150	
Abgasschalldämpfer Durchmesser	168.0	mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-100 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30% , Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cos $\phi$  0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert. P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528.E.P. - Notstrom-Aggregat: Dies ist die maximale Leistung, die ein Aggregat für eine begrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr unter Einhaltung der Wartungsintervalle und unter den vom Hersteller vorgegebenen Umgebungsbedingungen erbringen kann. Die Anzahl der Stunden pro Jahr wird vom Motorenhersteller bestimmt. Die durchschnittliche Leistungsabgabe über die Zeit muss unter den vom Motorenhersteller festgelegten Prozentsätzen liegen. Überlastung ist nicht erlaubt.

StageAlle Daten sind Nominal und bezieht sich auf eine Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.