

## **P 21 CK**





## **CRICKET "CK"**



For illustrative purposes only

MOTOR		
Beschreibung	PERKINS	
Motormodell	404A-22G1	
Zylinder	4	
Umdrehung	1800	
Hubraum	2.22	I
Ansaugung	Aspirated	
Standard Elektroanlage	12	Vdc
Optional Elektroanlage		Vdc
SAE Flanschen	4-71/2	
ВМЕР	658	kPa
Kühlsystem	Wasser	
PRP Leistung auf Schwungrad netto	21.6	kW
Notleistung (E.P.) am Schwungrad netto	23.9	kW
Treibstoffverbrauch 100% (E.P.)	7.3	l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	6.4	l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	4.8	l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	3.5	l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	0.0	l/h
Elektronische Regler	On request	
Präzisionsklasse	G2	
Ölmenge	10.6	I
Kühlerwassermenge	3.6	I
Kühler typ	TR	
Wärme zum Kühler	19.9	kW
Abgastemperatur	16.6	kW
Wärme zum Strahlung	3.8	kW
Abgastemperatur	440	°C
Kühlusluftmengel	39.6	m³/min
Verbrennungsluft	1.7	m³/min
Abgasmenge	4.3	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	

HAUPTDATEN	
Dauerleistung (PRP)	<b>24.00</b> kVA
Dauerleistung (PRP)	<b>19.20</b> kW
Notstrom-Aggregat (E.P.)	<b>26.60</b> kVA
Notstrom-Aggregat (E.P.)	<b>21.28</b> kW
VAC - HZ - cos(fi)	208 - 60 - 0.8
Schalldruckpegel 7 m.	<b>68.0</b> dBA

DIMENSIONEN UND GEWICHT		
Breite	745	mm
Länge	1575	mm
Höhe	1270	mm
Gewicht	720	kg

GENERATOR	
Beschreibung	MECC ALTE
Generatormodell	ECP28 VL4 C
P.R.P. Leistung	33.0 kVA
E.P. Leistung	36.3 kVA
Anschluss Wicklung	Parallel star
Phase Nr.	3FN
Wicklung	12STD
Klemme Nummer	12 nr.
IP Schutzgrad	23
Elektronische Regler	DSR
Genauigkeit	1.0 ± %

GRUNDRAHMEN	
Modell	CK10
Standard Tank	55 I
optionaler Tank	0 1
Extragroß tank*	0

HAUBE & AUSPUFFTOPF		
Haube Modell	CK10	
Abgasschalldämpfer Modell	F50/02	
Abgasschalldämpfer Durchmesser	50.0 m	ım

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-100 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosø 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert. P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. E.P. - Notstrom-Aggregat: Dies ist die maximale Leistung, die ein Aggregat für eine begrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr unter Einhaltung der Wartungsintervalle und unter den vom Hersteller vorgegebenen Umgebungsbedingungen erbringen kann. Die Anzahl der Stunden pro Jahr wird vom Motorenhersteller bestimmt. Die durchschnittliche Leistungsabgabe über die Zeit muss unter den vom Motorenhersteller festgelegten Prozentsätzen liegen. Überlastung ist nicht erlaubt.

StageAlle Daten sind Nominal und bezieht sich auf eine Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.