



CRICKET "CK"



For illustrative purposes only

MOTOR

Beschreibung	BAUDOUIN
Motormodell	4M10G88/5
Zylinder	4
Umdrehung	1500
Hubraum	4.09 l
Ansaugung	Turbocharged
Standard Elektroanlage	12 Vdc
Optional Elektroanlage	Vdc
SAE Flanschen	3-11½
BMEP	1570 kPa
Kühlsystem	Wasser
PRP Leistung auf Schwungrad netto	70.5 kW
Notleistung (E.P.) am Schwungrad netto	78.5 kW
Treibstoffverbrauch 100% (E.P.)	21.3 l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	18.8 l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	13.5 l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	9.1 l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	5.3 l/h
Elektronische Regler	Standard
Präzisionsklasse	G3
Ölmenge	13.0 l
Kühlerwassermenge	9.4 l
Kühler typ	TR
Wärme zum Kühler	51.4 kW
Abgastemperatur	65.1 kW
Wärme zum Strahlung	10.8 kW
Abgastemperatur	570 °C
Kühlsluftmangel	146.0 m³/min
Verbrennungsluft	4.8 m³/min
Abgasmenge	17.3 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

StageAlle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einen Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.

HAUPTDATEN

Dauerleistung (PRP)	80.00 kVA
Dauerleistung (PRP)	64.00 kW
Notstrom-Aggregat (E.P.)	88.00 kVA
Notstrom-Aggregat (E.P.)	70.40 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8
Schalldruckpegel 7 m.	78.0 dBA

DIMENSIONEN UND GEWICHT

Breite	1100 mm
Länge	2620 mm
Höhe	1440 mm
Gewicht	1330 kg

GENERATOR

Beschreibung	VISA
Generatormodell	VISA0080
P.R.P. Leistung	80.0 kVA
E.P. Leistung	92.0 kVA
Anschluss Wicklung	Series star
Phase Nr.	3FN
Wicklung	12STD
Klemme Nummer	12 nr.
IP Schutzgrad	23
Elektronische Regler	VVR10
Genauigkeit	1.0 ± %

GRUNDRAHMEN

Modell	CK30
Standard Tank	145 l
optionaler Tank	0 l
Extragroß tank*	0 l

HAUBE & AUSPUFFTOPF

Haube Modell	CK30
Abgasschalldämpfer Modell	F60/00
Abgasschalldämpfer Durchmesser	60.0 mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-100 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert. **P.R.P.:** Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. **E.P. - Notstrom-Aggregat:** Dies ist die maximale Leistung, die ein Aggregat für eine begrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr unter Einhaltung der Wartungsintervalle und unter den vom Hersteller vorgegebenen Umgebungsbedingungen erbringen kann. Die Anzahl der Stunden pro Jahr wird vom Motorenhersteller bestimmt. Die durchschnittliche Leistungsabgabe über die Zeit muss unter den vom Motorenhersteller festgelegten Prozentsätzen liegen. Überlastung ist nicht erlaubt.

