

BD 100 CK





CRICKET "CK"



MOTOR		
	BAUDOUIN	
Beschreibung		
Motormodell	4M10G110/5	
Zylinder	4	
Umdrehung	1500	
Hubraum	4.09	ı
Ansaugung	Turbocharged	
Standard Elektroanlage	12	Vdc
Optional Elektroanlage		Vdc
SAE Flanschen	3-11½	
ВМЕР	1960	kPa
Kühlsystem	Wasser	
PRP Leistung auf Schwungrad netto	87.5	kW
Notleistung (E.P.) am Schwungrad netto	97.5	kW
Treibstoffverbrauch 100% (E.P.)	24.4	l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	21.3	l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	16.0	l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	10.6	l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	6.0	l/h
Elektronische Regler	Standard	
Präzisionsklasse	G3	
Ölmenge	13.0	I
Kühlerwassermenge	9.4	I
Kühler typ	TR	
Wärme zum Kühler	66.0	kW
Abgastemperatur	70.0	kW
Wärme zum Strahlung	12.4	kW
Abgastemperatur	550	°C
Kühlusluftmengel	175.0	m³/min
Verbrennungsluft	6.9	m³/min
Abgasmenge	21.6	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
	14	

HAUPTDATEN		
Dauerleistung (PRP)	100.00 kVA	
Dauerleistung (PRP)	80.00 kW	
Notstrom-Aggregat (E.P.)	110.00 kVA	
Notstrom-Aggregat (E.P.)	88.00 kW	
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8	
Schalldruckpegel 7 m.	78.0 dBA	

DIMENSIONEN UND GEWICHT	•
Breite	1100 mm
Länge	2620 mm
Höhe	1440 mm
Gewicht	1470 kg

GENERATOR		
Beschreibung	STAMFORD	
Generatormodell	UCI274C	
P.R.P. Leistung	100.0	kVA
E.P. Leistung	110.0	kVA
Anschluss Wicklung	Series star	
Phase Nr.	3FN	
Wicklung	311	
Klemme Nummer	12	nr.
IP Schutzgrad	23	
Elektronische Regler	AS440	
Genauigkeit	1.0	± %

GRUNDRAHMEN	
Modell	CK30
Standard Tank	145 I
optionaler Tank	0 1
Extragroß tank*	0 1

HAUBE & AUSPUFFTOPF		
Haube Modell	CK30	
Abgasschalldämpfer Modell	F60/00	
Abgasschalldämpfer Durchmesser	60.0 mm	า

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-100 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosø 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert. P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528-R.P.- Notstrom-Aggregat: Dies ist die maximale Leistung, die ein Aggregat für eine begrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr unter Einhaltung der Wartungsintervalle und unter den vom Hersteller vorgegebenen Umgebungsbedingungen erbringen kann. Die Anzahl der Stunden pro Jahr wird vom Motorenhersteller bestimmt. Die durchschnittliche Leistungsabgabe über die Zeit muss unter den vom Motorenhersteller festgelegten Prozentsätzen liegen. Überlastung ist nicht erlaubt.

StageAlle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einer Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.