

## F 250 GX





## **GALAXY "GX"**



MOTOR		
Beschreibung	FPT IVECO	
Motormodell	N67TE8P	
Zylinder	6	
Umdrehung	1500	
Hubraum	6.70	I
Ansaugung	Turbocharged	
Standard Elektroanlage	24	Vdc
Optional Elektroanlage		Vdc
SAE Flanschen	3-11½	
ВМЕР	2607	kPa
Kühlsystem	Wasser	
PRP Leistung auf Schwungrad netto	216.0	kW
Notleistung (E.P.) am Schwungrad netto	238.2	kW
Treibstoffverbrauch 100% (E.P.)	57.2	l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	51.5	l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	38.8	l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	24.9	l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	14.4	l/h
Elektronische Regler	Standard	
Präzisionsklasse	G3	
Ölmenge	17.0	1
Kühlerwassermenge	8.0	1
Kühler typ	TR	
Wärme zum Kühler	135.0	kW
Abgastemperatur	152.1	kW
Wärme zum Strahlung	16.0	kW
Abgastemperatur	569	°C
Kühlusluftmengel	246.0	m³/min
Verbrennungsluft	12.8	m³/min
Abgasmenge	38.1	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	

HAUPTDATEN	
Dauerleistung (PRP)	<b>250.00</b> kVA
Dauerleistung (PRP)	<b>200.00</b> kW
Notstrom-Aggregat (E.P.)	275.00 kVA
Notstrom-Aggregat (E.P.)	<b>220.00</b> kW
VAC - HZ - cos(fi)	415 - 50 - 0.8
Schalldruckpegel 7 m.	<b>70.0</b> dBA

DIMENSIONEN UND GEWI	СНТ
Breite	1140 mm
Länge	3230 mm
Höhe	2200 mm
Gewicht	2300 kg

GENERATOR	
Beschreibung	STAMFORD
Generatormodell	UCDI274K
P.R.P. Leistung	250.0 kVA
E.P. Leistung	275.0 kVA
Anschluss Wicklung	Series star
Phase Nr.	3FN
Wicklung	311
Klemme Nummer	12 nr.
IP Schutzgrad	23
Elektronische Regler	AS440
Genauigkeit	1.0 ± %

GRUNDRAHMEN	
Modell	GV100HD
Standard Tank	360 I
optionaler Tank	120 I
Extragroß tank*	800 I

HAUBE & AUSPUFFTOPF		
Haube Modell	GV100	
Abgasschalldämpfer Modell	MSR/a 80	
Abgasschalldämpfer Durchmesser	89.0	mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-100 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosø 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert. P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. E.P. - Notstrom-Aggregat: Dies ist die maximale Leistung, die ein Aggregat für eine begrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr unter Einhaltung der Wartungsintervalle und unter den vom Hersteller vorgegebenen Umgebungsbedingungen erbringen kann. Die Anzahl der Stunden pro Jahr wird vom Motorenhersteller bestimmt. Die durchschnittliche Leistungsabgabe über die Zeit muss unter den vom Motorenhersteller festgelegten Prozentsätzen liegen. Überlastung ist nicht erlaubt.

StageAlle Daten sind Nominal und bezieht sich auf eine Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.