

S 700 GX





GALAXY "GX"



MOTOR	

MOTOR		
Beschreibung	SCANIA	
Motormodell	DC16 078A 02 43	
Zylinder	8	
Umdrehung	1800	
Hubraum	16.40	I
Ansaugung	Turbocharged	
Standard Elektroanlage	24	Vdc
Optional Elektroanlage		Vdc
SAE Flanschen	1-14	
ВМЕР	0	kPa
Kühlsystem	Wasser	
PRP Leistung auf Schwungrad netto	597.0	kW
Notleistung (E.P.) am Schwungrad netto	657.0	kW
Treibstoffverbrauch 100% (E.P.)	163.5	l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	148.4	l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	109.1	l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	73.1	l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	0.0	l/h
Elektronische Regler	Standard	
Präzisionsklasse	G3	
Ölmenge	48.0	I
Kühlerwassermenge	24.0	1
Kühler typ	TR	
Wärme zum Kühler	400.0	kW
Abgastemperatur	480.0	kW
Wärme zum Strahlung	65.0	kW
Abgastemperatur	557	°C
Kühlusluftmengel	0.0	m³/min
Verbrennungsluft	0.0	m³/min
Abgasmenge	113.7	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	

HAOI IDAILN	
Dauerleistung (PRP)	702.00 kVA
Dauerleistung (PRP)	561.60 kW
Notstrom-Aggregat (E.P.)	772.00 kVA

Notstrom-Aggregat (E.P.) kW 617.60

220 - 60 - 0.8 VAC - HZ - cos(fi)

80.0 dBA Schalldruckpegel 7 m.

DIMENSIONEN UND GEV	VICHT
Breite	1860 mm
Länge	5520 mm
Höhe	2570 mm
Gewicht	5840 kg

GENERATOR	
Beschreibung	STAMFORD
Generatormodell	HCI5F
P.R.P. Leistung	775.0 kVA
E.P. Leistung	844.0 kVA
Anschluss Wicklung	Parallel star
Phase Nr.	3FN
Wicklung	311
Klemme Nummer	12 nr.
IP Schutzgrad	23
Elektronische Regler	AS440
Genauigkeit	1.0 ± %

GRUNDRAHMEN	
Modell	GV201
Standard Tank	950 I
optionaler Tank	120 I
Extragroß tank*	2500 I

HAUBE & AUSPUFFTOPF		
Haube Modell	GV201/00/1	
Abgasschalldämpfer Modell	MSR/a 150	
Abgasschalldämpfer Durchmesser	168.0 mr	n

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-100 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosø 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert. P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528.E.P. - Notstrom-Aggregat in Dies ist die maximale Leistung, die ein Aggregat für eine begrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr unter Einhaltung der Wartungsintervalle und unter den vom Hersteller vorgegebenen Umgebungsbedingungen erbringen kann. Die Anzahl der Stunden pro Jahr wird vom Motorenhersteller bestimmt. Die durchschnittliche Leistungsabgabe über die Zeit muss unter den vom Motorenhersteller festgelegten Prozentsätzen liegen. Überlastung ist nicht erlaubt.

StageAlle Daten sind Nominal und bezieht sich auf eine Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.