

## F 303 GX





## **GALAXY "GX"**



For	illustr	ative	purposes	s only

MOTOR		
Beschreibung	FPT IVECO	
Motormodell	C87TE1PV	
Zylinder	6	
Umdrehung	1500	
Hubraum	8.70	I
Ansaugung	Turbocharged	
Standard Elektroanlage	24	Vdc
Optional Elektroanlage		Vdc
SAE Flanschen	1-14	
ВМЕР	2520	kPa
Kühlsystem	Wasser	
PRP Leistung auf Schwungrad netto	256.0	kW
Notleistung (E.P.) am Schwungrad netto	288.0	kW
Treibstoffverbrauch 100% (E.P.)	71.2	l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	64.1	l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	52.4	l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	32.8	l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	0.0	l/h
Elektronische Regler	Standard	
Präzisionsklasse	G3	
Ölmenge	28.0	I
Kühlerwassermenge	15.0	I
Kühler typ	TR	
Wärme zum Kühler	172.0	kW
Abgastemperatur	213.0	kW
Wärme zum Strahlung	37.0	kW
Abgastemperatur	723	°C
Kühlusluftmengel	308.4	m³/min
Verbrennungsluft	16.5	m³/min
Abgasmenge	79.3	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	

HAUPTDATEN	
Dauerleistung (PRP)	<b>300.00</b> kVA
Dauerleistung (PRP)	<b>240.00</b> kW
Notstrom-Aggregat (E.P.)	<b>330.00</b> kVA
Notstrom-Aggregat (E.P.)	<b>264.00</b> kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8

DIMENSIONEN UND GEWICHT		
Breite	1350	mm
Länge	4270	mm
Höhe	2370	mm
Gewicht	3610	kg

GENERATOR	
Beschreibung	STAMFORD
Generatormodell	S4L1D-D
P.R.P. Leistung	310.0 kVA
E.P. Leistung	340.0 kVA
Anschluss Wicklung	Series star
Phase Nr.	3FN
Wicklung	311
Klemme Nummer	12 nr.
IP Schutzgrad	23
Elektronische Regler	AS440
Genauigkeit	1.0 ± %

GRUNDRAHMEN	
Modell	GV121
Standard Tank	500 I
optionaler Tank	0 1
Extragroß tank*	0

HAUBE & AUSPUFFTOPF		
Haube Modell	GV121/00/1	
Abgasschalldämpfer Modell	MSR/a 80	
Abgasschalldämpfer Durchmesser	89.0	mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-100 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosø 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert. P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. E.P. - Notstrom-Aggregat: Dies ist die maximale Leistung, die ein Aggregat für eine begrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr unter Einhaltung der Wartungsintervalle und unter den vom Hersteller vorgegebenen Umgebungsbedingungen erbringen kann. Die Anzahl der Stunden pro Jahr wird vom Motorenhersteller bestimmt. Die durchschnittliche Leistungsabgabe über die Zeit muss unter den vom Motorenhersteller festgelegten Prozentsätzen liegen. Überlastung ist nicht erlaubt.

StageAlle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einer Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.