


## P 9 B





## **POWERFULL "B"**



For illustrative purposes only

MOTOR		
Beschreibung	PERKINS	
Motormodell	403J-11G	
Zylinder	3	
Umdrehung	1500	
Hubraum	1.13	I
Ansaugung	Aspirated	
Standard Elektroanlage	12	Vdc
Optional Elektroanlage		Vdc
SAE Flanschen	5-61/2	
ВМЕР	0	kPa
Kühlsystem	Wasser	
PRP Leistung auf Schwungrad netto	8.4	kW
Notleistung (E.P.) am Schwungrad netto	9.3	kW
Treibstoffverbrauch 100% (E.P.)	3.0	l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	2.6	l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	2.0	l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	1.5	l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	1.0	l/h
Elektronische Regler	On request	
Präzisionsklasse	G2	
Ölmenge	4.4	I
Kühlerwassermenge	1.9	1
Kühler typ	TR	
Wärme zum Kühler	9.5	kW
Abgastemperatur	8.0	kW
Wärme zum Strahlung	2.5	kW
Abgastemperatur	420	°C
Kühlusluftmengel	0.0	m³/min
Verbrennungsluft	0.7	m³/min
Abgasmenge	1.8	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
CtareAlla Daton sind Naminal und hazial	ht sich auf sir	امطمال ممنا

HAUPTDATEN		
Dauerleistung (PRP)	9.00	kVA
Dauerleistung (PRP)	7.20	kW
Notstrom-Aggregat (E.P.)	10.00	kVA
Notstrom-Aggregat (E.P.)	8.00	kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8	

DIMENSIONEN UND GEWICHT		
Breite	700	mm
Länge	1140	mm
Höhe	1170	mm
Gewicht	360	kg

GENERATOR	
Beschreibung	STAMFORD
Generatormodell	S0L1-H
P.R.P. Leistung	10.0 kVA
E.P. Leistung	11.0 kVA
Anschluss Wicklung	Series star
Phase Nr.	3FN
Wicklung	311
Klemme Nummer	12 nr.
IP Schutzgrad	23
Elektronische Regler	AS540
Genauigkeit	1.0 ± %

GRUNDRAHMEN	
Modell	T0
Standard Tank	70 I
optionaler Tank	0 1
Extragroß tank*	0

HAUBE & AUSPUFFTOPF		
Haube Modell	SENZA COFANO	
Abgasschalldämpfer Modell	MS 10	
Abgasschalldämpfer Durchmesser	48.0	mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-100 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosø 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert. P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. E.P. - Notstrom-Aggregat: Dies ist die maximale Leistung, die ein Aggregat für eine begrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr unter Einhaltung der Wartungsintervalle und unter den vom Hersteller vorgegebenen Umgebungsbedingungen erbringen kann. Die Anzahl der Stunden pro Jahr wird vom Motorenhersteller bestimmt. Die durchschnittliche Leistungsabgabe über die Zeit muss unter den vom Motorenhersteller festgelegten Prozentsätzen liegen. Überlastung ist nicht erlaubt.

StageAlle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einer Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.