

## M 1730 CO





## **POWERFULL "CO"**



For illustrative purposes only

HAUPTDATEN		
Dauerleistung (PRP)	1730.00	kVA
Dauerleistung (PRP)	1384.00	kW
Notstrom-Aggregat (E.P.)	1900.00	kVA
Notstrom-Aggregat (E.P.)	1520.00	kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8	

## **DIMENSIONEN UND GEWICHT**

MOTOR		
Beschreibung	MITSUBISHI	
Motormodell	S16R-PTA	
Zylinder	16	
Umdrehung	1500	
Hubraum	65.37	1
Ansaugung	Turbocharged	
Standard Elektroanlage	24	Vdc
Optional Elektroanlage		Vdc
SAE Flanschen	00-21	
ВМЕР	1814	kPa
Kühlsystem	Wasser	
PRP Leistung auf Schwungrad netto	1480.0	kW
Notleistung (E.P.) am Schwungrad netto	1620.0	kW
Treibstoffverbrauch 100% (E.P.)	399.0	l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	354.0	l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	269.0	l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	190.0	l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	108.0	l/h
Elektronische Regler	Standard	
Präzisionsklasse	G3	
Ölmenge	230.0	1
Kühlerwassermenge	170.0	1
Kühler typ	TE	
Wärme zum Kühler	852.0	kW
Abgastemperatur	976.0	kW
Wärme zum Strahlung	102.0	kW
Abgastemperatur	0	°C
	0.0	
Verbrennungsluft	117.0	m³/min
Abgasmenge	309.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	

GENERATOR		
Beschreibung	STAMFORD	·
Generatormodell	PI734E	
P.R.P. Leistung	1900.0	kVA
E.P. Leistung	2035.0	kVA
Anschluss Wicklung	Star	
Phase Nr.	3FN	
Wicklung	312	
Klemme Nummer	6	nr.
IP Schutzgrad	23	
Elektronische Regler	MX341	
Genauigkeit	1.0	± %

GRUNDRAHMEN	
Modell	ST60
Standard Tank	0 1
optionaler Tank	0 1
Extragroß tank*	0 1

HAUBE & AUSPUFFTOPF		
Haube Modell	CONTAINER 40 FT HIGH CUBE	
Abgasschalldämpfer Modell		
Abgasschalldämpfer Durchmesser	0.0	mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-100 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosø 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert. P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528.E.P.-Notstrom-Aggregat: Dies ist die maximale Leistung, die ein Aggregat für eine begrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr unter Einhaltung der Wartungsintervalle und unter den vom Hersteller vorgegebenen Umgebungsbedingungen erbringen kann. Die Anzahl der Stunden pro Jahr wird vom Motorenhersteller bestimmt. Die durchschnittliche Leistungsabgabe über die Zeit muss unter den vom Motorenhersteller festgelegten Prozentsätzen liegen. Überlastung ist nicht erlaubt.

StageAlle Daten sind Nominal und bezieht sich auf eine Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.