

V 500 GX



510.00

408.00

560.00

448.00

440 - 60 - 0.8



kVA

kW

kVA

kW

GALAXY "GX"

For illustrative purposes only

MOTOR

TA Luft/2



DIMENICIONEN UND CEMUCI	_
DIMENSIONEN UND GEWICH	а
DIMENSIONEN OND GEWICH	а

HAUPTDATEN Dauerleistung (PRP)

Dauerleistung (PRP)

VAC - HZ - cos(fi)

Notstrom-Aggregat (E.P.)

Notstrom-Aggregat (E.P.)

MAGE IN ITALY		٠:		9	
A PLUS				VISA	
¥					
GA I	-				-
			1		,

Beschreibung	VOLVO-PENTA	
Motormodell	TAD1346GE	
Zylinder	6	
Umdrehung	1800	
Hubraum	12.78	I
Ansaugung	Turbocharged	
Standard Elektroanlage	24	Vdc
Optional Elektroanlage		Vdc
SAE Flanschen	1-14	
BMEP	0	kPa
Kühlsystem	Wasser	
PRP Leistung auf Schwungrad netto	436.0	kW
Notleistung (E.P.) am Schwungrad netto	479.0	kW
Treibstoffverbrauch 100% (E.P.)	116.7	l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	106.6	l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	81.6	l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	54.7	l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	24.4	l/h
Elektronische Regler	Standard	
Präzisionsklasse	G3	
Ölmenge	36.0	I
Kühlerwassermenge	48.0	I
Kühler typ	TR	
Wärme zum Kühler	135.0	kW
Abgastemperatur	316.0	kW
Wärme zum Strahlung	23.0	kW
Abgastemperatur	401	°C
Kühlusluftmengel	468.0	m³/min
Verbrennungsluft	0.0	m³/min
Abgasmenge	86.8	m³/min
TA Luft	N	

GENERATOR	
Beschreibung	STAMFORD
Generatormodell	S5L1D-C
P.R.P. Leistung	550.0 kVA
E.P. Leistung	600.0 kVA
Anschluss Wicklung	Series star
Phase Nr.	3FN
Wicklung	311
Klemme Nummer	12 nr.
IP Schutzgrad	23
Elektronische Regler	AS440
Genauigkeit	1.0 ± %

GRUNDRAHMEN	
Modell	GV151/00/00
Standard Tank	800 I
optionaler Tank	0 1
Extragroß tank*	1800 I

HAUBE & AUSPUFFTOPF		
Haube Modell	GV151	
Abgasschalldämpfer Modell	MSR/a 125	
Abgasschalldämpfer Durchmesser	140.0	mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-100 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30% , Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert. P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528.E.P. - Notstrom-Aggregat: Dies ist die maximale Leistung, die ein Aggregat für eine begrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr unter Einhaltung der Wartungsintervalle und unter den vom Hersteller vorgegebenen Umgebungsbedingungen erbringen kann. Die Anzahl der Stunden pro Jahr wird vom Motorenhersteller bestimmt. Die durchschnittliche Leistungsabgabe über die Zeit muss unter den vom Motorenhersteller festgelegten Prozentsätzen liegen. Überlastung ist nicht erlaubt.

StageAlle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einer 2Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.