



# F 60 GX

## FICHA PRODUCTO F 60 GX



### GALAXY "GX"



Imagen sólo para fines ilustrativos

#### MOTOR

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Descripción                             | FPT IVECO    |
| Modelo motor                            | N45SM1A      |
| N° cilindros                            | 4            |
| RPM                                     | 1800         |
| Cilindrada                              | 4.50 l       |
| Aspiración                              | Turbocargado |
| Voltaje estándar                        | 12 Vdc       |
| Voltaje opcional                        | 24 Vdc       |
| Sae                                     | 3-11         |
| BMEP                                    | 902 kPa      |
| Refrigeración                           | Agua         |
| Potencia P.R.P. al volante neta         | 59.0 kW      |
| Potencia L.T.P. al volante neta         | 65.0 kW      |
| Consumo de comb. 100% (L.T.P.)          | 16.9 l/h     |
| Consumo de comb. 100% (P.R.P.)          | 15.5 l/h     |
| Consumo de comb. 75% (P.R.P.)           | 11.1 l/h     |
| Consumo de comb. 50% (P.R.P.)           | 8.2 l/h      |
| Consumo de comb. 25% (P.R.P.)           | 0.0 l/h      |
| Reg. electrónico                        | On request   |
| Clase de precisión                      | G2           |
| Capacidad aceite                        | 12.8 l       |
| Capacidad anticongelante                | 8.5 l        |
| Tipo radiador                           | TR           |
| Emisión de calor del radiador           | 41.7 kW      |
| Emisión de calor de los gases de escape | 51.3 kW      |
| Emisión de calor de la radiación        | 10.0 kW      |
| Temperatura escape                      | 385 °C       |
| Portata Raffreddamento                  | 138.0 m³/min |
| Caudal aire en combustión               | 5.8 m³/min   |
| Caudal gases de escape                  | 13.2 m³/min  |
| TA Luft                                 | N            |
| TA Luft/2                               | N            |
| EPA                                     | N            |
| Stage                                   | N            |

#### DATOS PRINCIPALES

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Potencia continua (PRP)   | <b>66.00</b> kVA      |
| Potencia continua (PRP)   | <b>52.80</b> kW       |
| Potencia emergencia (LTP) | <b>73.00</b> kVA      |
| Potencia emergencia (LTP) | <b>58.40</b> kW       |
| VAC - HZ - cos(fi)        | <b>220 - 60 - 0.8</b> |

#### DIMENSIONES Y PESO

|          |         |
|----------|---------|
| Ancho    | 1040 mm |
| Longitud | 2260 mm |
| Alto     | 1790 mm |
| Peso     | 1200 kg |

#### ALTERNADOR

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Descripción          | STAMFORD      |
| Modelo alternador    | S1L2-Y        |
| Potencia P.R.P.      | 69.3 kVA      |
| Potencia L.T.P.      | 76.2 kVA      |
| Conexión             | Parallel star |
| Fases                | 3FN           |
| Bobinado             | 311           |
| Numero de terminales | 12 nr.        |
| Protección IP        | 23            |
| Reg. electrónico     | AS540         |
| Precisión            | 1 ± %         |

#### BASTIDOR

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Modelo                           | GV030HD |
| Tanque con capacidad basica      | 160 l   |
| Tanque con capacidad opcional    | 70 l    |
| Tanque de dimensiones mayores al | 0 l     |

#### CABINA Y SILENCIADOR

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Modelo de cabina                   | GV030    |
| Modelo de silenciador              | MSR/a 50 |
| Diámetro de salida del silenciador | 60 mm    |

Las prestaciones se refieren a temperatura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0.8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0.850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto; el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas técnicas y los archivos adjuntos son nominales, sujetas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones.

**P.R.P.-Prime Power-Potencia continua a carga variable:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un número ilimitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante.

**L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un número limitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.A. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.

