



### POWERFULL "B"



Imagen sólo para fines ilustrativos

### MOTOR

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Descripción                             | DEUTZ       |
| Modelo motor                            | F4M2011     |
| N° cilindros                            | 4           |
| RPM                                     | 1500        |
| Cilindrada                              | 3.11 l      |
| Aspiración                              | Aspirated   |
| Voltaje estándar                        | 12 Vdc      |
| Voltaje opcional                        | 24 Vdc      |
| Sae                                     | 3-11        |
| BMEP                                    | 800 kPa     |
| Refrigeración                           | Oil         |
| Potencia P.R.P. al volante neta         | 28.0 kW     |
| Potencia L.T.P. al volante neta         | 29.4 kW     |
| Consumo de comb. 100% (L.T.P.)          | 0.0 l/h     |
| Consumo de comb. 100% (P.R.P.)          | 8.0 l/h     |
| Consumo de comb. 75% (P.R.P.)           | 5.8 l/h     |
| Consumo de comb. 50% (P.R.P.)           | 4.0 l/h     |
| Consumo de comb. 25% (P.R.P.)           | 2.4 l/h     |
| Reg. electrónico                        | On request  |
| Clase de precisión                      | G2          |
| Capacidad aceite                        | 13.0 l      |
| Capacidad anticongelante                | 0.0 l       |
| Tipo radiador                           | TR          |
| Emisión de calor del radiador           | 16.0 kW     |
| Emisión de calor de los gases de escape | 0.0 kW      |
| Emisión de calor de la radiación        | 4.0 kW      |
| Temperatura escape                      | 600 °C      |
| Portata Raffreddamento                  | 30.0 m³/min |
| Caudal aire en combustión               | 2.0 m³/min  |
| Caudal gases de escape                  | 6.3 m³/min  |
| TA Luft                                 | N           |
| TA Luft/2                               | N           |
| EPA                                     | N           |
| Stage                                   | 2           |

### DATOS PRINCIPALES

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Potencia continua (PRP)   | <b>30.00</b> kVA      |
| Potencia continua (PRP)   | <b>24.00</b> kW       |
| Potencia emergencia (LTP) | <b>33.00</b> kVA      |
| Potencia emergencia (LTP) | <b>26.40</b> kW       |
| VAC - HZ - cos(fi)        | <b>415 - 50 - 0.8</b> |

### DIMENSIONES Y PESO

|          |         |
|----------|---------|
| Ancho    | 960 mm  |
| Longitud | 1560 mm |
| Alto     | 1150 mm |
| Peso     | 680 kg  |

### ALTERNADOR

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Descripción          | STAMFORD       |
| Modelo alternador    | SOL2-P         |
| Potencia P.R.P.      | 30 kVA         |
| Potencia L.T.P.      | 33 kVA         |
| Conexión             | Serie estrella |
| Fases                | 3FN            |
| Bobinado             | 311            |
| Numero de terminales | 12 nr.         |
| Protección IP        | 23             |
| Reg. electrónico     | AS540          |
| Precisión            | 1 ± %          |

### BASTIDOR

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Modelo                           | T1    |
| Tanque con capacidad basica      | 160 l |
| Tanque con capacidad opcional    | 0 l   |
| Tanque de dimensiones mayores al | 0 l   |

### CABINA Y SILENCIADOR

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Modelo de cabina                   | SENZA COFANO |
| Modelo de silenciador              | MS 10        |
| Diámetro de salida del silenciador | 48 mm        |

Las prestaciones se refieren a temperatura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto; el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas técnicas y los archivos adjuntos son nominales, sujetas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones.

**P.R.P-Prime Power-Potencia continua a carga variable:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante.

**L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero limitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.

