



POWERFULL "U"



Imagen sólo para fines ilustrativos

MOTOR

Descripción	PERKINS
Modelo motor	4016-61TRG3
N° cilindros	16
RPM	1500
Cilindrada	61.12 l
Aspiración	Turbocargado
Voltaje estándar	24 Vdc
Voltaje opcional	Vdc
Sae	00-18
BMEP	2585 kPa
Refrigeración	Agua
Potencia P.R.P. al volante neta	1876.0 kW
Potencia L.T.P. al volante neta	2084.0 kW
Consumo de comb. 100% (L.T.P.)	529.0 l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	470.0 l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	344.0 l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	234.0 l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	126.0 l/h
Reg. electrónico	Estándar
Clase de precisión	G3
Capacidad aceite	238.0 l
Capacidad anticongelante	95.0 l
Tipo radiador	TE
Emisión de calor del radiador	1580.0 kW
Emisión de calor de los gases de	1535.0 kW
Emisión de calor de la radiación	160.0 kW
Temperatura escape	560 °C
Portata Raffreddamento	2667.0 m³/min
Caudal aire en combustión	175.0 m³/min
Caudal gases de escape	525.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

DATOS PRINCIPALES

Potencia continua (PRP)	2250.00 kVA
Potencia continua (PRP)	1800.00 kW
Potencia emergencia (LTP)	2500.00 kVA
Potencia emergencia (LTP)	2000.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8

DIMENSIONES Y PESO

ALTERNADOR

Descripción	STAMFORD
Modelo alternador	PI734H
Potencia P.R.P.	2325 kVA
Potencia L.T.P.	2600 kVA
Conexión	Star
Fases	3FN
Bobinado	312
Numero de terminales	6 nr.
Protección IP	23
Reg. electrónico	DM110
Precisión	1 ± %

BASTIDOR

Modelo	ST60
Tanque con capacidad basica	0 l
Tanque con capacidad opcional	0 l
Tanque de dimensiones mayores al	0 l

CABINA Y SILENCIADOR

Modelo de cabina	SENZA COFANO
Modelo de silenciador	----
Diámetro de salida del silenciad	0 mm

Las prestaciones se refieren a temperatura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto; el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas técnicas y los archivos adjuntos son nominales, sujetas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones.

P.R.P-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante.

L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero limitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.

