D 185 GX

GALAXY “GX”

Imagen sólo para fines ilustrativos

DATOS PRINCIPALES

Potencia continua (PRP)	**180.00**	kVA
Potencia continua (PRP)	**144.00**	kW
Potencia emergencia (LTP)	**189.00**	kVA
Potencia emergencia (LTP)	**151.20**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**400 - 50 - 0.8**	
Presión sonora a 7 m.	**70**	dBA

MOTOR

Descripción	DEUTZ	
Modelo motor	BF6M1013FCG2	
N° cilindros	6	
RPM	1500	
Cilindrada	7.15	l
Aspiración	Turbocargado	
Voltaje estándar	12	Vdc
Voltaje opcional		Vdc
Sae	2-11	
BMEP	1900	kPa
Refrigeración	Agua	
Potencia P.R.P. al volante neta	158.0	kW
Potencia L.T.P. al volante neta	166.0	kW
Consumo de comb. 100% (L.T.P.)	50.5	l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	45.9	l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	34.2	l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	23.1	l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	12.5	l/h
Reg. electrónico	Estándar	
Clase de precisión	G2	
Capacidad aceite	20.0	l
Capacidad anticongelante	9.8	l
Tipo radiador	TR	
Emisión de calor del radiador	85.1	kW
Emisión de calor de los gases de	0.0	kW
Emisión de calor de la radiación	18.0	kW
Temperadura escape	540	°C
Portata Raffreddamento	192.0	m³/min
Caudal aire en combustión	0.0	m³/min
Caudal gases de escape	35.1	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	2	

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	1140	mm
Longitud	3230	mm
Alto	2200	mm
Peso	2430	kg

ALTERNADOR

Descripción	STAMFORD	
Modelo alternador	UCI274G	
Potencia P.R.P.	180	kVA
Potencia L.T.P.	194	kVA
Conexión	Serie estrella	
Fases	3FN	
Bobinado	311	
Numero de terminales	12	nr.
Protección IP	23	
Reg. electrónico	AS440	
Precisión	1	± %

BASTIDOR

Modelo	GV100HD	
Tanque con capacidad basica	360	l
Tanque con capacidad opcional	120	l
Tanque de dimensiones mayores al	800	l

CABINA Y SILENCIADOR

Modelo de cabina	GV100	
Modelo de silenciador	MSR/a 80	
Diámetro de salida del silenciad	89	mm

Las prestaciones se refieren a temperadura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto: el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas tecnicas y los archivos adjuntos son nominales, subjectas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones.

P.R.P-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante.

L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero limitado de horas al año, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.